



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Счетчик воды Декаст ВСКМ 90-25 МИД Р

72-25-298

Описание

Модификация оборудования
ВСКМ 90
Диаметр условного прохода, мм
25
Номинальный (рабочий) расход Q_n , м³/ч
3,5
Многоструйный
да
Интерфейс передачи данных LoRaWAN
Монтажная длина, мм
260
Мокроходный
нет
Степень защиты
IP67 (IP68 под заказ)
Метрологический класс / класс точности
Класс "B"
Способ присоединения
резьбовое
Тип счетчика
крыльчатый
Тип водоснабжения
горячее
Артикул
72-25-298
Комплект монтажных частей
Да
Диапазон температуры измеряемой среды, °C
от +5 до +120
Присоединение к трубопроводу
1 1/4"
Беспроводное подключение Да
Материал корпуса
латунь
Порог чувствительности
0,02
Минимальный расход Q_{min} , м³/ч (класс A)



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

0,14

Минимальный расход $Q_{\min}$, м³/ч (класс В)

0,07

Минимальный расход $Q_{\min}$, м³/ч (класс С)

Максимальный расход $Q_{\max}$, м³/ч

7

Минимальный расход $Q_{\min}$, м³/ч (теплосчетчик)

Комплектация

Счетчик воды

Паспорт

Комплект присоединительных частей

Программный комплекс учёта энергоресурсов Декаст.Облако