



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru




Счетчик воды Декаст ВСКМ 90-40 МИД Р

72-40-298

Описание

Характеристики прибора

Модификация оборудования
ВСКМ 90
Диаметр условного прохода, мм
40
Номинальный (рабочий) расход Q_n , м³/ч
10
Многоструйный
да
Интерфейс передачи LoRaWAN
Монтажная длина, мм
300
Мокроходный
нет
Степень защиты
IP67 (IP68 под заказ)
Метрологический класс / класс точности
Класс "B"
Способ присоединения
резьбовое
Тип счетчика
крыльчатый
Тип водоснабжения
горячее
Артикул
72-40-298
Комплект монтажных частей
Да
Диапазон температуры измеряемой среды, °C
от +5 до +120
Присоединение к трубопроводу
2"
Беспроводное подключение Да
Материал корпуса
чугун
Порог чувствительности



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

0,04

Минимальный расход $Q_{\min}$, м³/ч (класс А)

0,4

Минимальный расход $Q_{\min}$, м³/ч (класс В)

0,2

Минимальный расход $Q_{\min}$, м³/ч (класс С)

-

Максимальный расход $Q_{\max}$, м³/ч

20

Минимальный расход $Q_{\min}$, м³/ч (теплосчетчик)

Комплектация

Счетчик воды

Паспорт

Комплект присоединительных частей

Программный комплекс учёта энергоресурсов Декаст.Облако