



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru



## Счетчик воды Декаст ВСКМ 90-50 МИД Р

72-50-298

### Описание

#### Характеристики прибора

Модификация оборудования  
ВСКМ 90  
Диаметр условного прохода, мм  
50  
Номинальный (рабочий) расход  $Q_n$ , м³/ч  
15  
Многоструйный  
да  
Интерфейс передачи LoRaWAN  
Монтажная длина, мм  
300  
Мокроходный  
нет  
Степень защиты  
IP67 (IP68 под заказ)  
Метрологический класс / класс точности  
Класс "B"  
Способ присоединения  
резьбовое  
Тип счетчика  
крыльчатый  
Тип водоснабжения  
горячее  
Артикул  
72-50-298  
Комплект монтажных частей  
Да  
Диапазон температуры измеряемой среды, °C  
от +5 до +120  
Присоединение к трубопроводу  
2 1/2"  
Беспроводное подключение Да  
Материал корпуса  
чугун  
Порог чувствительности



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

0,06

Минимальный расход  $Q_{\min}$ , м<sup>3</sup>/ч (класс А)

1,2

Минимальный расход  $Q_{\min}$ , м<sup>3</sup>/ч (класс В)

0,45

Минимальный расход  $Q_{\min}$ , м<sup>3</sup>/ч (класс С)

Максимальный расход  $Q_{\max}$ , м<sup>3</sup>/ч

30

Минимальный расход  $Q_{\min}$ , м<sup>3</sup>/ч (теплосчетчик)

Комплектация

Счетчик воды

Паспорт

Комплект присоединительных частей

Программный комплекс учёта энергоресурсов Декаст.Облако