



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Счетчик воды универсальный Декаст ВСКМ-15 iWAN LoraWan (монтажная длина 80мм)

Декаст 72-15-345

Описание

Прибор учета Декаст ВСКМ-15 iWAN LoRaWAN позволяет полностью автоматизировать процесс сбора и передачи данных.

Благодаря наличию беспроводного интерфейса LoRaWAN нет необходимости прокладывать и подключать провода для передачи данных. Открытый протокол LoRaWAN.

Прибор учета предупреждает о тревожных событиях отправкой сообщений на сервер сети: фиксирует протечку и прорыв, обратный поток, воздействие магнита.

Работает от батарейки и не требует дополнительного питания.

Вместе с прибором в комплекте вы получаете систему диспетчеризации и мониторинга - программный комплекс "Декаст.Сервисы".

Характеристики:



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Диаметр условный Ду	15
Монтажная длина, мм	80
Метрологический класс	B
Минимальный расход воды Q_{min} , м ³ /ч	0,03
Переходный расход воды Q_t , м ³ /ч	0,12
Номинальный расход воды Q_n , м ³ /ч	1,50
Максимальный расход воды Q_{max} , м ³ /ч	3,00
Порог чувствительности м ³ /ч, не более	0,010
Диапазон температуры воды °C	от до +5 +95
Пределы допускаемой относительной погрешности счетчиков, %:	
от Q_{min} до Q_t	±5
от Q_t до Q_{max} , включительно	±2
Номинальное давление МПа не более	1,6
Потеря давления на Q_{max} , МПа не более	0,1
Условия эксплуатации :	
температура окружающей среды, °C	от 5 до 50
относительная влажность воздуха, %	от 5 до 100
атмосферное давление, кПа	от 84 до 110
Емкость счетного механизма в обычном режиме, м ³	99999,9999 (в режиме поверки 9999,99999)
Цена деления (дискретность) контрольной шкалы индикаторного устройства, м ³	0,0001 (в режиме поверки 0,00001)
Средняя наработка на отказ, ч, не менее	110000
Дальность радиосвязи в условиях плотной городской застройки	до 10 км
Частотный план	RU864-870, EU868, KZ865-868, настраиваемый
Емкость встроенного элемента питания	2400 мАч



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Комплектация:

Счетчик воды 1 шт.
Комплект присоединительных частей 1 шт.
Программный комплекс учёта энергоресурсов Декаст.Облако 4 шт.
Паспорт 1 шт.

Общие

Диаметр условный	15 мм
Тип водоснабжения	универсальный