



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Счетчик воды универсальный Декаст ВСКМ-20 iWAN LoraWan

Декаст 72-20-315

Описание

Прибор учета Декаст ВСКМ-20 iWAN LoRaWAN позволяет полностью автоматизировать процесс сбора и передачи данных.

Благодаря наличию беспроводного интерфейса LoRaWAN нет необходимости прокладывать и подключать провода для передачи данных. Открытый протокол LoRaWAN.

Прибор учета предупреждает о тревожных событиях отправкой сообщений на сервер сети: фиксирует протечку и прорыв, обратный поток, воздействие магнита.

Работает от батареек и не требует дополнительного питания.

Вместе с прибором в комплекте вы получаете систему диспетчеризации и мониторинга - программный комплекс "Декаст.Сервисы".


Характеристики:



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Диаметр условный Ду	20
Монтажная длина, мм	130
Метрологический класс	B
Минимальный расход воды Q_{min} , м ³ /ч	0,05
Переходный расход воды Q_t , м ³ /ч	0,20
Номинальный расход воды Q_n , м ³ /ч	2,50
Максимальный расход воды Q_{max} , м ³ /ч	5,00
Порог чувствительности м ³ /ч, не более	0,0125
Диапазон температуры воды °C	от до +5 +95
Пределы допускаемой относительной погрешности счетчиков, %:	
от Q_{min} до Q_t	±5
от Q_t до Q_{max} , включительно	±2
Номинальное давление МПа не более	1,6
Потеря давления на Q_{max} , МПа не более	0,1
Условия эксплуатации :	
температура окружающей среды, °C	от 5 до 50
относительная влажность воздуха, %	от 5 до 100
атмосферное давление, кПа	от 84 до 110
Емкость счетного механизма в обычном режиме, м3	99999,9999 (в режиме поверки 9999,99999)
Цена деления (дискретность) контрольной шкалы индикаторного устройства, м3	0,0001 (в режиме поверки 0,00001)
Средняя наработка на отказ, ч, не менее	110000
Дальность радиосвязи в условиях плотной городской застройки	до 10 км
Частотный план	RU864-870, EU868, KZ865-868, настраиваемый
Емкость встроенного элемента питания	2400 мАч

Комплектация:



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Счетчик воды 1 шт.
Комплект присоединительных частей 1 шт.
Программный комплекс учёта энергоресурсов Декаст.Облако 4 шт.
Паспорт 1 шт.

Общие

Диаметр условный	20 мм
Тип водоснабжения	универсальный