

Счетчик холодной воды Декаст OCBX-40 "НЕПТУН" МИД Р

Декаст 76-40-298

Описание

Прибор учета Декаст OCBX-40 "НЕПТУН" МИД Р позволяет полностью автоматизировать процесс сбора и передачи данных.

Благодаря наличию беспроводного интерфейса LoRaWAN нет необходимости прокладывать и подключать провода для передачи данных. Открытый протокол LoRaWAN. Период выхода на связь - раз в 8 часов.

Прибор учета предупреждает о тревожных событиях отправкой сообщений на сервер сети: фиксирует протечку и прорыв, обратный поток, воздействие магнита, замерзание.

Принцип работы счетчика состоит в измерении числа оборотов чувствительного элемента (крыльчатки или турбинки), вращающегося под действием потока протекающей воды. Количество оборотов чувствительного элемента пропорционально объему воды, протекающей через счетчик.

Работает от батарейки и не требует дополнительного питания.

Монтажная длина данных счетчиков воды не имеет аналогов на рынке (по монтажной длине счетчики «НЕПТУН» могут заменять счетчики марки СКБ).

Характеристики:

Модификация оборудования	ОСВХ "НЕПТУН"
Монтажная длина, мм	190
Присоединение к трубопроводу	2
Комплект монтажных частей	есть
Минимальный расход Qmin, м ³ /ч (класс А)	0,4
Максимальный расход Qmax, м ³ /ч	20
Интерфейс передачи данных	LoRaWAN
Тип счетчика	крыльчатый
Многоструйный	нет
Мокроходный	нет
Диаметр условного прохода, мм	40
Беспроводное подключение	есть
Диапазон температуры измеряемой среды, °С	от +5 до +50
Минимальный расход Qmin, м ³ /ч (класс В)	0,2
Номинальный (рабочий) расход Qn, м ³ /ч	10
Умный счетчик	есть
Материал корпуса	латунь
Тип водоснабжения	холодное
Метрологический класс / класс точности	Класс "В"
Способ присоединения	резьбовое

Комплектация:

Счетчик воды..... 1 шт.
 Комплект присоединительных частей 1 шт.
 Программный комплекс учёта энергоресурсов Декаст.Облако 1 шт.
 Паспорт 1 шт.

Общие

Диаметр условный	40 мм
Тип водоснабжения	холодная вода