



Счетчик воды Декаст ВСКМ 90-32 МИД Р

Декаст 72-32-298

Описание

Характеристики прибора

Модификация оборудования	
ВСКМ 90	
Диаметр условного прохода, мм	
32	
Номинальный (рабочий) расход Qн, м ³ /ч	
6	
Многоструйный	
да	
Интерфейс передачи LoRaWAN	
Монтажная длина, мм	
260	
Мокроходный	
нет	
Степень защиты	
IP67 (IP68 под заказ)	
Метрологический класс / класс точности	
Класс "В"	
Способ присоединения	
резьбовое	
Тип счетчика	
крыльчатый	
Тип водоснабжения	
горячее	
Артикул	
72-32-298	
Комплект монтажных частей	
Да	
Диапазон температуры измеряемой среды, °C	
от +5 до +120	
При соединение к трубопроводу	
1 1/2"	
Беспроводное подключение	Да
Материал корпуса	
чугун	
Порог чувствительности	



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

0,03

Минимальный расход Qmin, м³/ч (класс А)

0,24

Минимальный расход Qmin, м³/ч (класс В)

0,12

Минимальный расход Qmin, м³/ч (класс С)

Максимальный расход Qmax, м³/ч

12

Минимальный расход Qmin, м³/ч (теплосчетчик)

Комплектация

Счетчик воды

Паспорт

Комплект присоединительных частей

Программный комплекс учёта энергоресурсов Декаст.Облако