



Счетчик воды универсальный Декаст ОСВУ-32 "НЕПТУН" МИД Р

Декаст 75-32-298

Описание

Характеристики прибора

Модификация оборудования

ОСВУ "НЕПТУН"

Диаметр условного прохода, мм

32

Номинальный (рабочий) расход Qn, м³/ч

6

Многоструйный

нет

Интерфейс передачи данных

LoRaWAN

Монтажная длина, мм

170

Мокроходный

нет

Степень защиты

IP67

Метрологический класс / класс точности

Класс "В"

Способ присоединения

резьбовое

Тип счетчика

крыльчатый

Тип водоснабжения

горячее

Артикул

75-32-298

Комплект монтажных частей

Да

Диапазон температуры измеряемой среды, °С

от +5 до +120

Присоединение к трубопроводу

1 1/2"

Беспроводное подключение

да

Умный счетчик



OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

да

Материал корпуса

латунь

Порог чувствительности

0,03

Минимальный расход Qmin, м³/ч (класс A)

0,24

Минимальный расход Qmin, м³/ч (класс В)

0,12

Минимальный расход Qmin, м³/ч (класс C)

-

Максимальный расход Qmax, м³/ч

12

Минимальный расход Qmin, м³/ч (теплосчетчик)

Комплектация

Счетчик воды

Паспорт

Комплект присоединительных частей

Программный комплекс учёта энергоресурсов Декаст. Облако