



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Счетчик воды универсальный Декаст ОСВУ-32 "НЕПТУН" МИД Р

Декаст 75-32-298

Описание

Характеристики прибора

Модификация оборудования
ОСВУ "НЕПТУН"
Диаметр условного прохода, мм
32
Номинальный (рабочий) расход Q_n , м³/ч
6
Многоструйный
нет
Интерфейс передачи данных
LoRaWAN
Монтажная длина, мм
170
Мокроходный
нет
Степень защиты
IP67
Метрологический класс / класс точности
Класс "B"
Способ присоединения
резьбовое
Тип счетчика
крыльчатый
Тип водоснабжения
горячее
Артикул
75-32-298
Комплект монтажных частей
Да
Диапазон температуры измеряемой среды, °C
от +5 до +120
Присоединение к трубопроводу
1 1/2"
Беспроводное подключение
да
Умный счетчик



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

да

Материал корпуса

латунь

Порог чувствительности

0,03

Минимальный расход Q_{min} , м³/ч (класс А)

0,24

Минимальный расход Q_{min} , м³/ч (класс В)

0,12

Минимальный расход Q_{min} , м³/ч (класс С)

-

Максимальный расход Q_{max} , м³/ч

12

Минимальный расход Q_{min} , м³/ч (теплосчетчик)

Комплектация

Счетчик воды

Паспорт

Комплект присоединительных частей

Программный комплекс учёта энергоресурсов Декаст.Облако