



Счетчик тепла "Гефест 06.V1.IL", номинальный расход теплоносителя 0,6 м³/ч, импульсные входы/выходы, интерфейс LoRAWAN

Гефест 06.V1.IL

Описание

Механический квартирный (индивидуальный) теплосчётчик "Гефест" предназначен для коммерческого учёта потребления тепловой энергии в водяных системах теплоснабжения в сфере бытового потребления тепла (квартиры с горизонтальной разводкой, небольшие производственные помещения и офисы, коттеджи и т.д.).

Характеристики:



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Диаметр условного прохода, мм	15
Метрологический класс	2
Расход теплоносителя, м ³ /ч	
нижний предел (GN)	0,012
номинальный (Gном)	0,6
верхний предел (GB)	1,2
Порог чувствительности, м ³ /ч	0,006
Рабочее давление, МПа	1,6
Диапазон измерения температуры, °С	от 5 до 95
Диапазон измерения разности температур, °С	от 3 до 90
Габаритные размеры счетчиков (Д x Ш x В), мм	110 x 74 x 80
Тип соединения	резьбовое
Диаметр резьбового соединения, дюйм	G $\frac{3}{4}$
Масса, не более, кг	0,75
Температура окружающего воздуха	от плюс 5 до плюс 50 °С
Относительная влажность воздуха	не более 80 % при температуре плюс 35 °С
Степень защиты корпуса	IP40
Средний срок службы	не менее 12 лет

Комплектация:

Счетчик тепла "Гефест" 1 шт.
Методика поверки СЭТ.469333.100 МП 1 шт.
Паспорт 1 шт.