



# Сетевая карта HP NC523SFP

593717-B21

### Описание

Сетевая карта HP NC523SFP Dual Port 10GbE, 2 порта 10 Gb SFP+

NC523SFP двухпортовый адаптер PCI Express Gen 2 поддерживает разъемы SFP+ (Small Form-factor Pluggable) с использованием кабеля прямого подключения (DAC) для проводных сетей или оптоволоконных трансиверов для оптоволоконных сетей.

#### Основные особенности:

Поддержка PCI Express x8

Два порта 10GbE с теоретическим максимумом до 40Gbps благодаря использованию двойных портов, двунаправленности и режиму полного дюплекса

Наличие двух портов экономит слоты расширения сервера

#### Технические характеристики:

Интерфейс	PCI Express x8
Пропускная способность	10Gb/s на порту (до 40Gbps благодаря использованию двойных портов, двунаправленности и режиму полного дюплекса)
Порты	Два порта 10 Gigabit Ethernet SFP+
Стандарты	IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3x, IPV6, TCP/IP
Сетевые технологии	10GBase-X
Габариты	Высота 6.8 см Ширина 16.7 см
Рабочая температура	0 ~ 55°C
Потребление энергии	19 Вт
Поддерживаемые ОС	Microsoft Windows Server 2008, Server 2008R2, and HPC Server 2008, 32 and 64-bit Microsoft Windows Server Hyper-V Red Hat Enterprise Linux 5.x and 6.0 SLES 10 and 11



Совместимые продукты	HP ProLiant DL160 G6	
	HP ProLiant DL160 Gen8	
	HP ProLiant DL165 G7	
	HP ProLiant DL180 G6	
	HP ProLiant DL320 G6	
	HP ProLiant DL320e Gen8	
	HP ProLiant DL360 G6	
	HP ProLiant DL360 G7	
	HP ProLiant DL360e Gen8	
	HP ProLiant DL360p Gen8	
	HP ProLiant DL370 G6	
	HP ProLiant DL380 G7	
	HP ProLiant DL380e Gen8	
	HP ProLiant DL380p Gen8	
	HP ProLiant DL385 G7	
	HP ProLiant DL385p Gen8	
	HP ProLiant DL560 Gen8	
	HP ProLiant DL580 G7	
	HP ProLiant DL585 G6	
	HP ProLiant DL585 G7	
	HP ProLiant DL785 G6	
	HP ProLiant DL980 G7	
	HP ProLiant ML310e Gen8	
	HP ProLiant ML330 G6	
	HP ProLiant ML350 G6	
	HP ProLiant ML350e Gen8	
	HP ProLiant ML350p Gen8	
	HP ProLiant ML370 G6	
	HP ProLiant SL160s G6	
	HP ProLiant SL160z G6	
	HP ProLiant SL165s G7	
	HP ProLiant SL165z G7	
	HP ProLiant SL170z G6	
	HP ProLiant SL2x170z G6	
	HP ProLiant SL230s Gen8	
	HP ProLiant SL250s Gen8	
	HP ProLiant SL270s Gen8	

## Общие

Количество портов 2

Поддерживаемый тип интерфейсов сетевой карты Интерфейсы 10G BaseX SFP+

Формат HH/HL x8

Тип устройства Сетевой адаптер

Тип интерфейсов 10GBase-X SFP+

Среда передачи данных Оптика



OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Скорость интерфейса 10Gb

Форм-фактор РСІе