



Сетевая карта HP NC523SFP 593717-B21

Описание

Сетевая карта HP NC523SFP Dual Port 10GbE, 2 порта
10 Gb SFP+

NC523SFP двухпортовый адаптер PCI Express Gen 2 поддерживает разъемы SFP+ (Small Form-factor Pluggable) с использованием кабеля прямого подключения (DAC) для проводных сетей или оптоволоконных трансиверов для оптоволоконных сетей.

Основные особенности:

- Поддержка PCI Express x8

- Два порта 10GbE с теоретическим максимумом до 40Gbps благодаря использованию двойных портов, двунаправленности и режиму полного дуплекса

- Наличие двух портов экономит слоты расширения сервера

Технические характеристики:

Интерфейс	PCI Express x8
Пропускная способность	10Gb/s на порту (до 40Gbps благодаря использованию двойных портов, двунаправленности и режиму полного дуплекса)
Порты	Два порта 10 Gigabit Ethernet SFP+
Стандарты	IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3x, IPV6, TCP/IP
Сетевые технологии	10GBase-X
Габариты	Высота 6.8 см Ширина 16.7 см
Рабочая температура	0 ~ 55°C
Потребление энергии	19 Вт
Поддерживаемые ОС	Microsoft Windows Server 2008, Server 2008R2, and HPC Server 2008, 32 and 64-bit Microsoft Windows Server Hyper-V Red Hat Enterprise Linux 5.x and 6.0 SLES 10 and 11



	VMware 4.0 and 4.1
Совместимые продукты	HP ProLiant DL160 G6 HP ProLiant DL160 Gen8 HP ProLiant DL165 G7 HP ProLiant DL180 G6 HP ProLiant DL320 G6 HP ProLiant DL320e Gen8 HP ProLiant DL360 G6 HP ProLiant DL360 G7 HP ProLiant DL360e Gen8 HP ProLiant DL360p Gen8 HP ProLiant DL370 G6 HP ProLiant DL380 G7 HP ProLiant DL380e Gen8 HP ProLiant DL380p Gen8 HP ProLiant DL385 G7 HP ProLiant DL385p Gen8 HP ProLiant DL560 Gen8 HP ProLiant DL580 G7 HP ProLiant DL585 G6 HP ProLiant DL585 G7 HP ProLiant DL785 G6 HP ProLiant DL980 G7 HP ProLiant ML310e Gen8 HP ProLiant ML330 G6 HP ProLiant ML350 G6 HP ProLiant ML350e Gen8 HP ProLiant ML350p Gen8 HP ProLiant ML370 G6 HP ProLiant SL160s G6 HP ProLiant SL160z G6 HP ProLiant SL165s G7 HP ProLiant SL165z G7 HP ProLiant SL170z G6 HP ProLiant SL2x170z G6 HP ProLiant SL230s Gen8 HP ProLiant SL250s Gen8 HP ProLiant SL270s Gen8

Общие

Количество портов	2
Поддерживаемый тип интерфейсов сетевой карты	Интерфейсы 10G BaseX SFP+
Формат	HH/HL x8
Тип устройства	Сетевой адаптер
Тип интерфейсов	10GBase-X SFP+
Среда передачи данных	Оптика



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Скорость интерфейса

10Gb

Форм-фактор

PCIe