



Сетевая карта HP NC382T

458491-001

Описание

Двухпортовый многофункциональный адаптер HP NC382T. Наличие двух портов позволяет экономить слоты ввода/вывода сервера. NC382T поддерживает TOE (TCP / IP Offload Engine) для Windows и iSCSI. Кроме того имеется поддержка отказоустойчивости и балансировки нагрузки, Wake on LAN , Pre-Boot Execution Environment (PXE), 6VLAN tagging, автосогласование скоростей интерфейса Ethernet.

Технические характеристики:

Интерфейс	PCI Express x4
Скорость передачи данных	10/100/1000 Mbps, Half- и full-duplex
Контроллер	Broadcom 5709
Порты	Два порта RJ-45
Встроенная память	192KB
Стандарты	IEEE802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3x, 802.3ad, 802.1p, 802.1q
Сетевые технологии	10/100/1000BaseT
Тип кабеля	CAT5 UTP или лучше
Уровни прерываний	Конфигурируются автоматически
Длина кабеля	100м
Габариты	Высота 6.8 см Ширина 16.7 см
Рабочая температура	0 ~ 55°C
Поддерживаемые ОС	Microsoft Windows Server 2008 (32 and x64) Microsoft Windows HPC Server 2008 Microsoft Windows Server 2003 and R2 Microsoft Windows Server 2003 Web Edition Microsoft Windows Server 2003 Small Business Server Microsoft certified miniport and teaming drivers Microsoft Windows 2003 Standard (32 and x64)



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

	<p>Microsoft Windows 2003 Enterprise (32 and x64) Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server Microsoft scalable Networking Pack (32 & 64) MS Virtual Server Solaris 10 VMware ESX Server</p>
Совместимые продукты	<p>HP ProLiant DL120 G6 HP ProLiant DL120 G7 HP ProLiant DL160 G5 HP ProLiant DL160 G5p HP ProLiant DL160 G6 HP ProLiant DL165 G5 HP ProLiant DL165 G5p HP ProLiant DL165 G6 HP ProLiant DL165 G7 HP ProLiant DL170e G6 HP ProLiant DL170h G6 HP ProLiant DL180 G6 HP ProLiant DL185 G5 HP ProLiant DL320 G6 HP ProLiant DL360 G6 HP ProLiant DL360 G7 HP ProLiant DL365 G5 HP ProLiant DL370 G6 HP ProLiant DL380 G6 HP ProLiant DL380 G7 HP ProLiant DL385 G5 HP ProLiant DL385 G5p HP ProLiant DL385 G6 HP ProLiant DL385 G7 HP ProLiant DL580 G5 HP ProLiant DL580 G7 HP ProLiant DL585 G5 HP ProLiant DL585 G6 HP ProLiant DL585 G7 HP ProLiant DL785 G5 HP ProLiant DL785 G6 HP ProLiant DL980 G7</p> <p>HP ProLiant ML110 G6 HP ProLiant ML110 G7 HP ProLiant ML150 G6 HP ProLiant ML330 G6 HP ProLiant ML350 G6 HP ProLiant ML370 G6</p> <p>HP ProLiant SL160s G6 HP ProLiant SL160z G6 HP ProLiant SL165s G7 HP ProLiant SL165z G6 HP ProLiant SL165z G7 HP ProLiant SL170z G6 HP ProLiant SL2x170z G6</p>



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

HP ProLiant SL2x110z G0
HP ProLiant SL390s G7

Общие

Количество портов	2
Поддерживаемый тип интерфейсов сетевой карты	Интерфейсы 1000Base-T
Формат	HH/HL x4
Тип устройства	Сетевой адаптер
Тип интерфейсов	10/100/1000BaseT
Среда передачи данных	Медь
Скорость интерфейса	1Gb
Форм-фактор	PCIe