



Сетевая карта 6 портов 1000Base-X (SFP, Intel i350AM2 и Intel i350AM4), Silicom PE2G6SFPi35-R

PE2G6SFPi35-R

Описание

Сетевой адаптер Silicom PE2G4SFPi35L предназначен для использования в серверах и высокопроизводительных сетевых платформах. Его производительность оптимизирована таким образом, чтобы избежать эффекта "бутылочного горлышка" в сетевых приложениях.

Для обеспечения отказоустойчивости предусмотрен механизм teaming. При использовании teaming порты объединяются в группы, в случае выхода из строя одного из портов, трафик будет смаршрутизирован на оставшиеся в группе порты.

Сетевая карта Silicom PE2G4SFPi35L построена на контроллере Intel i350AM4 и является прямым аналогом карт Intel семейства I350.

Контроллер Intel i350AM4 поддерживает аппаратное укоренение, снимающее с хостов такие задачи как проверку контрольных сумм TCP/UDP/IP пакетов и TCP сегментацию. Сетевые карты Silicom идеально подходят для создания сегментированных сетей, обеспечения бесперебойной работы критически важных сетевых приложений, используются в высокопроизводительных серверных средах.

Основные характеристики:

- PCI Express X4 lanes
- Поддержка PCI Express Base Specification 2.1 (5GT/s)
- Поддержка SFP любых вендоров: 1000Base-SX / 1000Base-LX / 1000Base-T
- Полный профиль (167.64мм x 111.15мм)

Особенности производительности:

- Поддержка Flow Control
- Поддержка 802.1q VLAN
- Приоритезация на основании 802.1p
- Поддержка Jumbo Frame (9.5KB)
- Глубокий пакетный буфер
- Аппаратная разгрузка TCP сегментации
- Аппаратная разгрузка проверки контрольных сумм IPV6 IP/ TCP и IP/UDP
- Аппаратная разгрузка проверки контрольных сумм фрагментированных UDP для сборки пакетов
- Прерывания, инициируемые сообщениями (MSI, MSI-X)
- 8 очередей приема и 8 очередей передачи на порт
- Поддержка до 8 VMDq на порт
- Поддержка Direct Cache Access (DCA)
- Поддержка LAG и Load Balancing

Поддержка операционных систем (стандартные Intel-драйвера):



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Linux
FreeBSD
VMware
Windows

Производитель: Silicom

Общие

| | |
|--|---------------------------|
| Количество портов | 6 |
| Чипсет | i350 |
| Поддерживаемый тип интерфейсов сетевой карты | Интерфейсы 1000 BaseX SFP |
| Среда передачи данных | Оптика |
| Скорость интерфейса | 1Gb |
| Форм-фактор | PCIe |