ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Сетевая карта 2 порта 1000Base-X SNR-E1G42EX

SNR-E1G42EX

Описание

Поддержка операционных систем (стандартные Intel-драйвера):

Network Operating Systems (NOS) Software Support
DOS, Novell ODI
Windows
Windows Server
Linux 2.4 series kernel,2.6.x,3.x
FreeBSD 7.x or most of the FreeBSD
UnixWare / Open Unix 8
Sun Solaris x86
Xen4
VMware

Параметры	SNR-E1G42ET	SNR-E1G42EX	SNR-E1G44ET2
Чип	Intel i350AM2	Intel i350AM2	Intel i350AM4
Шина	PCIe x4 Gen2	PCIe x4 Gen2	PCIe x4 Gen2
Количество портов	2	2	4
Скорости	10/100/1000 Base-TX	10/100/ 1000Base-X	10/100/1000 Base-TX
Низкий профиль	да	да	да
Поддержка 802.1q VLAN	да	да	да
Поддержка приоритезации 802.1p	да	да	да
Поддержка Jumbo Frame (9.5KB)	да	да	да
Аппаратная разгрузка TCP сегментации	да	да	да
Аппаратная разгрузка проверки контрольных сумм TCP/UDP, фрагментированных UDP	да	да	да
Прерывания, инициируемые сообщениями (MSI, MSI-X)	да	да	да

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Поддержка Flow Control	да	да	да
Поддержка VMDq	да	да	да
Поддержка Direct Cache Access (DCA)	да	да	да
Поддержка LAG и Load Balancing	да	да	да
Размеры	153ммX68,9мм	153ммX68,9мм	153ммX68,9мм
Рабочая температура	0°C ... 55°C	0°C ... 55°C	0°C ... 55°C
Температура хранения	-40°C ... 65°C	-40°C ... 65°C	-40°C ... 65°C

Общие

Количество портов	2
Чипсет	i350
Поддерживаемый тип интерфейсов сетевой карты	Интерфейсы 1000 BaseX SFP
Формат	HH/HL x4
Тип устройства	Сетевой адаптер
Среда передачи данных	Оптика
Скорость интерфейса	1Gb
Форм-фактор	PCIe