



Сетевая карта Mellanox ConnectX-5, 2 порт 100GE (QSFP+)

MCX516A-CCAT

Описание

Сетевые карты ConnectX-5 Ethernet обеспечивают высокую производительность и гибкость решений с двумя портами вплоть до 100GbE, задержкой 750 нс, до 200 миллионов сообщений в секунду (Mpps) и рекордных 197 Mpps при использовании пакета разработки каналов данных

с Data Path Development Kit (DPDK) PCIe (Gen 4.0).

При работе с хранилищами ConnectX-5 обеспечивает ряд инновационных технологий, таких как Signature Handover (T10-DIF) в аппаратном обеспечении, встроенном коммутаторе PCIe и целевой разгрузке NVMe over Fabric.

ConnectX-5 адаптеры также обеспечивают расширенную разгрузку Open vSwitch для телекоммуникационных и облачных центров обработки данных для обеспечения чрезвычайно высокой скорости передачи пакетов и пропускной способности с уменьшенным потреблением ресурсов ЦП, повышая эффективность инфраструктуры ЦОД.

Общие

Количество портов	2
Чипсет	Mellanox ConnectX-5
Поддерживаемый тип интерфейсов сетевой карты	Интерфейсы 100G Base QSFP28
Формат	HH/HL x16
Тип устройства	Сетевой адаптер
Тип интерфейсов	100GBase-X QSFP28
Среда передачи данных	Оптика
Скорость интерфейса	100Gb



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Форм-фактор

PCIe