



Сетевая карта LR-Link 2 порта 10/100/1000/10GBase-T LREC9812BT

LREC9812BT

Описание

Универсальный высокопроизводительный сетевой адаптер LR-Link LREC9812BT на базе чипа Intel X550-AT2.

Сетевая спецификация:

Конфигурация портов -Два порта Скорость передачи данных на порт -10/5.0/2.5/1 GbE (NBASE-T in Linux Only) Тип интерфейса системы PCIe v3.0 (8.0GT/s)

Интерфейс NC Sideband

Поддержка больших кадров

Да

Контроллер

ELX550AT2

Поддерживаемые интерфейсы

100Base-T, 1000Base-T, 10GBase-T

Технология виртуализации Intel для соединений:

Гибкое секционирование по портам (FPP)

Да

Virtual Machine Device queues (VMDq)

Да

Поддержка PCI-SIG* SR-IOV

Да

Усовершенствованные технологии:





- VMDq, SR-IOV
Fiber Channel over Ethernet (FCoE)
Да
MACsec IEEE 802.1 AE
Нет
IEEE 1588
Да
Поддерживается технологией Intel® vPro™
Нет
iWARP/RDMA
Нет
Управление питанием Intel® Ethernet
Да
Технология Intel® Data Direct I/O

Интеллектуальная система аппаратной разгрузки

SoE (хранение данных на основе Ethernet)

Технология виртуализации Intel® для соединений

iSCSI, FCoE, NFS

Да

Да

Спецификация:

Тип кабеля

_

RJ-45 Cat.6 до 55м; Cat.6A до 100м Диапазон рабочих температур

- OT

0°C до 55°C

Intel® Data Direct I/O Technology

представляет собой технологию платформы, улучшающую продуктивность обработки данных ввода/вывода при доставке и потреблении данных из устройств ввода/вывода. С помощью Intel DDIO, Intel® Server Adapters обращаются в кэш-память процессора непосредственно, а не через системную память, что позволяет уменьшить время ожидания, увеличить пропускную способность средств ввода/вывода системы и снизить потребляемую мощность.

Технология

Flexible Port Partitioning (FPP)

, использующая промышленный стандарт PCI SIG SR-IOV, позволяет разделить физическое Ethernet-устройство на несколько виртуальных, обеспечивая качество обслуживания путем отнесения каждого процесса к отдельной виртуальной функции и предоставления ему достаточной доли канала связи.

Virtual Machine Device Queues (VMDq)

- это технология, предназначенная для уменьшения нагрузки по сортировке пакетов данных на коммутатор VMM (монитор виртуальных машин) за счет ее частичной передачи сетевому оборудованию, специально разработанному для выполнения этой функции. VMDq радикально уменьшает нагрузку, связанную с сетевыми операциями ввода/вывода VMM, что значительно улучшает пропускную способность и производительность



OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

системы в целом.

Single-Root I/O Virtualization (SR-IOV)

позволяет непосредственно разделять одно устройство ввода/вывода между несколькими виртуальными машинами. SR-IOV обеспечивает механизм, с помощью которого функция Single Root (например, одиночный Ethernet-порт) может быть представлена в виде нескольких отдельных физических устройств.

Общие

Количество портов 2

Чипсет ELX550AT2

Поддержка Bypass Heт

Поддерживаемый тип интерфейсов сетевой карты Интерфейсы 10G Base-T

Формат HH/HL x4

Тип устройства Сетевой адаптер

Среда передачи данных Медь

Скорость интерфейса 10Gb

Форм-фактор РСІе