



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru



## RAID-контроллер LSI 1068E для серверов Dell C6100, SAS

Y8Y69

### Описание

**Кабель SATA для RAID-контроллера LSI 1068E в комплект не входит**

Mezzanine Raid-контроллер на чипсете LSISAS1068E

| Описание                      |                                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------|
| Производитель                 | DELL                                           |
| Модель                        | LSI SAS 1068E                                  |
| Упаковка (единицы измерения)  | 1 шт. (OEM)                                    |
| Основные характеристики       |                                                |
| Тип                           | RAID-контроллер для сервера                    |
| Способ установки              | мезонин карта                                  |
| Интерфейс хост-контроллера    | PCI Express x6                                 |
| Предоставляемый интерфейс     | Serial Attached SCSI                           |
| Кол-во каналов                | 6                                              |
| Поддерживаемые уровни RAID    | 0<br>1<br>0+1                                  |
| Архитектура                   | Fusion-MPT                                     |
| Макс. скорость передачи (WAN) | 1.5; 3 Гбит/сек.                               |
| Дополнительные характеристики |                                                |
| Интерфейсы                    | 2 x Serial Attached SCSI • 26-конт. (мини-SAS) |
| Поддерживаемые системы        | Dell C6100, C6105                              |
| Тип подключения               | PCI Express x6                                 |



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

## Общие

|                                        |                             |
|----------------------------------------|-----------------------------|
| Емкость установленной кэш-памяти, МБ   | 0                           |
| Наличие low-profile планки в комплекте | Нет                         |
| Скорость работы интерфейса             | 1.5 Гбит/с<br>3 Гбит/с      |
| Количество каналов ввода/вывода        | 8                           |
| Поддерживаемые уровни RAID             | RAID-1<br>RAID-0<br>RAID-10 |
| Внутренний порт RAID-контроллера       | 2x SFF-8087 (miniSAS)       |