



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

RAID-контроллер HP Smart Array P212/256Mb SAS

462834-B21

Описание

RAID-контроллер HP Smart Array P212, SAS, PCIe x8,
256MB, 1x Mini-SAS(
SFF-8088)
Ext, 1x
SFF-8087
Int, 3 Гбит/с.

Основные характеристики	
Тип	RAID-контроллер для сервера
Способ установки	съёмная карта
Интерфейс хост-контроллера	PCI Express x8
Предоставляемый интерфейс	SAS
Кол-во каналов	8
Поддерживаемые уровни RAID	0, 1, 0+1, 5, 5+0. 6 и 6+0 поддерживается при установке 256MB/512MB + батарея.
Память	256
Макс. скорость передачи (WAN)	SAS 6Гбит/с, SATA 3 Гбит/с
Дополнительные характеристики	
Интерфейсы	1 x Serial Attached SCSI • 26-конт. (мини-SAS) (внешний) SFF-8088 1 x Serial Attached SCSI • 36-конт. (мини SAS) (внутренний) SFF-8087
Системные требования (мин.)	PCI Express x8
Тип подключения	PCI Express x8

Общие



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Емкость установленной кэш-памяти, МБ	256
Наличие low-profile планки в комплекте	Нет
Скорость работы интерфейса	3 Гбит/с
Стандарт разъема подключения	PCI Express 3.1 x8
Количество каналов ввода/вывода	8
Поддерживаемые уровни RAID	RAID-1 RAID-0 RAID-10 RAID-5 RAID-50 RAID-6 RAID-60
Внешний порт RAID-контроллера	1x SFF-8088 (miniSAS)
Внутренний порт RAID-контроллера	1x SFF-8087 (miniSAS)