



nag
Следуй за экспертом

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



RAID-контроллер HP Smart Array P812/1G, SAS

487204-B21

Описание

RAID-контроллер HP Smart Array P812
, SAS, PCIe x8, 1 GB
FBWC

,
2-внутренних, 4 порта внешних Ext PCIe x8 SAS Controller

| | |
|-------------------------------|--|
| Основные характеристики | |
| Тип | RAID-контроллер для сервера |
| Способ установки | съёмная карта |
| Интерфейс хост-контроллера | PCI Express x8 |
| Предоставляемый интерфейс | SAS |
| Кол-во каналов | 8 |
| Поддерживаемые уровни RAID | 0, 1, 0+1, 5, 5+0, 6, 6+0 |
| Память | 1GB |
| Макс. скорость передачи (WAN) | SAS 6Гбит/с, SATA 3Гбит/с |
| Дополнительные характеристики | |
| Интерфейсы | 2 x Serial Attached SCSI • 26-конт. (мини-SAS) (внешний) |
| Системные требования (мин.) | PCI Express x8 |
| Тип подключения | PCI Express x8 |

Общие

| | |
|--|----------------------|
| Емкость установленной кэш-памяти, МБ | 1000 |
| Наличие low-profile планки в комплекте | Нет |
| Скорость работы интерфейса | 6 Гбит/с 3 Гбит/с |
| Стандарт разъема подключения | PCI Express 3.1 x8 |
| Количество каналов ввода/вывода | 8 |



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Поддерживаемые уровни RAID

RAID-1
RAID-0
RAID-10
RAID-5
RAID-50
RAID-6
RAID-60

Внешний порт RAID-контроллера

4x SFF-8088 (miniSAS)

Внутренний порт RAID-контроллера

2x SFF-8087 (miniSAS)