



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Expander жестких дисков Adaptec AEC-82885T SGL (SAS12G, 28int (7xSFF8643), 8ext(2xSFF8644), Каб.отд)

2283400-R

Описание

Кабели в комплект не входят.

Плата расширения 82885T SAS предлагает 36 портов в низкопрофильном корпусе.

Форм-фактор MD2. Из 28 внутренних портов четыре порта предназначены для контроллера, а остальные доступны для подключения на диски SAS или SATA. Восемь внешних портов доступны для дополнительные подключения к внешним JBOD или адаптеру SAS.

Экспандер Adaptec 82885T SAS 12 Гбит/с обеспечивает широкие возможности для расширения и подключения дополнительных жестких дисков. Он используется совместно с SAS RAID-контроллером или HBA. SAS Экспандер 82885T имеет **36 SAS портов** в низкопрофильном форм-факторе MD2: 28 внутренних портов и 8 внешних портов для возможного соединения с внешними JBOD адаптерами SAS.

Гибкость конфигурации

Экспандер 82885T устанавливается внутри в любой доступный разъем PCIe, недалеко от бэкплейна. Он оснащен разъемами mini-SAS HD на верхней кромке, что дает дополнительную гибкость при размещении кабелей в серверных средах высокой плотности. Экспандер 82885T в сочетании с RAID-контроллером или HBA — это недорогое решение для подключения дополнительных накопителей. Этот экспандер получает питание от разъема PCIe (x4 или более), но на этот разъем не передаются данные. Либо можно подавать питание на экспандер через стандартный 4-контактный разъем.

Поддержка контроля состояния корзины

Экспандер 82885T поддерживает контроль состояния корзины **SGPIO** и **SES2**, позволяя направлять информацию о корзинах со всех последовательно подключенных экспандеров 82885T на HBA или RAID-контроллер. Вся информация о размещении устройств и отсеков, передаваемая на HBA или RAID-контроллер, поставляется последним экспандером 82885T в цепочке.

Полная совместимость с существующей инфраструктурой хранения данных

Экспандер 82885T полностью совместим с RAID-контроллерами и HBA Adaptec [Series 8](#), [Series 7](#) и [Series 6](#), что обеспечивает полную интеграцию и возможности управления в рамках решения Adaptec. Экспандер 82885T также совместим с RAID-контроллерами и HBA сторонних разработчиков и протестирован на готовность к совместной работе с широким выбором накопителей HDD и SSD SAS и SATA.

Общие

Емкость установленной кэш-памяти, МБ

0

Наличие low-profile планки в комплекте

Нет



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Скорость работы интерфейса

6 Гбит/с
3 Гбит/с
12 Гбит/с

Количество каналов ввода/вывода

36

Внешний порт RAID-контроллера

2x SFF-8644 (HDmSAS)

Внутренний порт RAID-контроллера

7x SFF8643 (HDmSAS)

Количество внутренних портов

7