



nag
Следуй за экспертом

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



RAID-контроллер Adaptec 3162-8i, 12Gb/s SAS/SATA 8-port int, cache 2GB

2299800-R

Описание

RAID-контроллер **Adaptec 3162-8i**, 12Gb/s SAS/SATA 8-port int, кеш-память 2GB.

Конденсатор для контроллера **входит** в комплект поставки.



Технология памяти	DDR4 SDRAM
Емкость установленной кэш-памяти	2 ГБ
Скорость памяти	2100MHz(PC4-16800)
Форм-фактор контроллера	Плата Расширения
Стандарт разъема подключения	PCI Express 3.0 x8
Требуемый типоразмер разъема расширения	Низкопрофильный
Тип канала данных	SAS/SATA III
Скорость передачи данных	12 Гбит/с
Количество каналов ввода/вывода	8
Количество поддерживаемых устройств	256
Поддерживаемые уровни RAID	Level 0 Level 1 Level 10 Level 5 Level 50 Level 6 Level 60
Характеристики контроллера	Background Initialization Online Capacity Expansion Поддержка S.M.A.R.T. Поддержка SAF-TE Native Command Queuing Staggered Drive Spin-Up Quick Initialization Dynamic Caching Algorithm Hot-plug Drive Support Support for Tape Devices, Autoloaders Configurable Stripe Size Hot Spares - Global, Dedicated, and Pooled Automatic/Manual Rebuild of Hot Spares Dynamic Sector Repair Bootable Array Support Copyback Hot Spare RAID Level Migration maxCache Plus
Сертифицировано	CE, FCC, UL, C-tick, VCCI, KCC, CNS, RoHS
Mini SAS HD	2 (SFF-8643)

Общие

Тип устройства

RAID-контроллер



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Емкость установленной кэш-памяти, МБ	2000
Наличие low-profile планки в комплекте	Да
Скорость работы интерфейса	6 Гбит/с 3 Гбит/с 12 Гбит/с
Стандарт разъема подключения	PCI Express 3.1 x8
Количество каналов ввода/вывода	8
Поддерживаемые уровни RAID	RAID-0 RAID-60 RAID-6 RAID-50 RAID-5 RAID-10 RAID-1
Внутренний порт RAID-контроллера	2x SFF-8643 (HDmSAS)
Количество внутренних портов	2
Формат	HH/HL x8