ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Материнская плата TYAN S7050GP2NR-DLE-B

S7050GP2NR-DLE-B

Описание

Материнская плата SNR Tyan S7050-DLE, Socket: LGA2011, 4 слота для оперативной памяти.

Socket	2011
Количество сокетов	2
Поддерживаемые процессоры	Intel Xeon Processor E5-2600/E5-2600 v2 series
Поддержка многоядерных процессоров	да
Чипсет	Intel C602
Системная шина	QuickPath Interconnect
Память Tyan S7050GP2NR-DLE-B (Socket 2011)	
Поддерживаемая память	DDR3 RDIMM/UDIMM, 1066 - 1866 МГц
Поддержка ECC	ECC/non-ECC
Количество слотов памяти	8
Максимальный объем памяти	256 Гб
Поддержка четырехканального режима	да
Дисковые контроллеры Tyan S7050GP2NR-DLE-B (Socket 2011)	
IDE	нет
SATA	количество разъемов SATA 3Gb/s: 8, количество разъемов SATA 6Gb/s: 2, RAID: 0, 1, 5, 10 на основе Intel C602
Слоты расширения Tyan S7050GP2NR-DLE-B (Socket 2011)	

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Слоты	2xPCI-E x16, 2xPCI-E x8, 1xPCI-E x4, 1xPCI
Аудио/видео Tyan S7050GP2NR-DLE-B (Socket 2011)	
Встроенный видеоадаптер	да, на основе Aspeed AST2300
Сеть Tyan S7050GP2NR-DLE-B (Socket 2011)	
Ethernet	2x1000 Мбит/с, на основе Intel 82574L
Подключение Tyan S7050GP2NR-DLE-B (Socket 2011)	
Наличие интерфейсов	10 USB, 1xCOM, D-Sub, 2xEthernet
Разъемы на задней панели	6 USB, 1xCOM, D-Sub, 2xEthernet
Основной разъем питания	24-pin
Разъем питания процессора	8-pin + 8-pin
Дополнительные Tyan S7050GP2NR-DLE-B (Socket 2011)	
Форм-фактор	SSI EEB