

Шасси сервера HP ProLiant DL380 G5



HP ProLiant DL380 G5

Описание

В комплект входит: шасси с одним блоком питания без памяти, без процессоров, без жестких дисков, без Rail-Kit.

Технические характеристики HP DL380 G5

Процессор

До 2-х процессоров серии Intel Xeon 5X00 (двух- или четырехъядерные) с тактовой частотой 1.6 - 3.16ГГц

Системная шина

Шина FSB 1333/1066 МГц

Набор микросхем

Набор микросхем Intel® 5000P

Память

До 64 Гб PC2-5300 с полной буферизацией DIMM (DDR2-667) и чередованием адресов 4:1 и 2:1 (8 слотов)

Слоты расширения

4 слота PCI Express

Жесткие диски 2.5"

SAS с горячей заменой: 1,168 Тб (8 x 146 Гб);

SATA с горячей заменой: 960 Гб (8 x 120 Гб).

Контроллеры жестких дисков

HP Smart Array P400

HP Smart Array E200

Сетевой контроллер

Два встроенных многофункциональных гигабитных сетевых адаптера NC373i с сетевой картой TCP/IP Offload Engine, включая поддержку Accelerated iSCSI посредством опционального комплекта лицензий

Видеоконтроллер

Встроенный (ATI ES1000)

Отсеки для накопителей

8 отсеков для дисков малого форм-фактора (SFF) с возможностью горячей замены для поддержки накопителей Serial-attached SCSI (SAS) и Serial ATA (SATA)

Стандартные порты ввода/вывода

Последовательный - 1; мышь - 1; графический - 1; клавиатура - 1; VGA - 2 (1 спереди, 1 сзади); Сетевой разъем RJ-45 - 2; порт дистанционного управления iLO 2 - 1; порты USB 2.0 - 5 (2 спереди, 2 сзади, 1 внутри)



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Корпус

Для установки в стойку 2U

Функции питания

Резервный блок питания горячей замены 800 Вт, соответствующий CE Mark

Спецификация сервера HP DL380 G5

(http://h18004.www1.hp.com/products/quickspecs/12477_na/12477_na.html)

Производитель: [HP](#)