



ООО «НАГ»  
+7 (343) 379-98-38  
sales@nag.ru



## Сервер HP ProLiant DL380 G7, 2 процессора Intel Xeon Quad-Core E5620 2.4GHz, 24GB DRAM

DL380G7\_2xE5620\_24GB

### Описание

#### В комплект входит:

Шасси HP ProLiant DL380 G7 - 1 шт  
Процессор: Intel 4C E5620 2.4/12/1333 - 2 шт  
Память: 24GB, совместимая [память](#)  
Жесткие диски: Отсутствует в стандартной комплектации  
8 отсеков под жесткие диски SAS/SATA 2.5", 16 отсеков [опционально](#)  
Заглушки для отсеков под жесткие диски отсутствуют  
[Салазки для жестких дисков горячей замены](#) - нет  
Контроллер: HP Smart Array P410i/256MB (RAID 0/1/1+0/5/5+0/6/6+0\*)

\*уровни RAID 5/5+0/6/6+0 доступны при установке опционального расширения [кэш-памяти с батареей \(BBWC\)](#)

Блок питания 460W - 2 шт  
Рельсы для установку в 19" стойку - 1 шт

#### Ключевые особенности

Высокая производительность и плотность оперативной памяти  
Удобство развертывания и управления  
Высокая отказоустойчивость и энергоэффективность

Модель **HP ProLiant DL380 G7 (DL 380 G7)** продолжает традицию инженерного и технологического совершенства решений HP. Этот сервер сочетает повышенную гибкость и производительность, увеличенный период безотказной работы, высокую управляемость посредством ПО HP Insight Control, передовую 2-процессорную архитектуру с процессорами Intel® Xeon® и высокую плотность размещения в форм-факторе 2U.

### Общие

|                                           |                      |
|-------------------------------------------|----------------------|
| Чипсет материнской платы                  | Intel 5520           |
| Количество сокетов для процессора         | 2                    |
| Семейство процессоров                     | Intel Xeon 5500/5600 |
| Тип оперативной памяти                    | DDR3                 |
| Максимальный объем оперативной памяти, ТВ | 0,192                |
| Количество слотов оперативной памяти      | 18                   |



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

|                                          |                                    |
|------------------------------------------|------------------------------------|
| Форм-фактор отсеков под жесткие диски    | SFF 2,5"                           |
| Количество отсеков под жесткие диски     | 8                                  |
| Наличие салазок для жестких дисков       | Нет                                |
| Количество слотов расширения PCI-E       | 3                                  |
| Наличие рельс для установки в стойку 19" | Да                                 |
| Socket                                   | LGA1366                            |
| Поддержка ECC памяти                     | Да                                 |
| Тип установленных радиаторов             | Радиатор стандартной эффективности |

## Интерфейсы

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Интерфейсы 10/100/1000BaseT | 4 |
| Интерфейсы 10GBase-T        | 0 |

## Питание

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Напряжение питания          | ~220V AC |
| Блоки питания               | 2        |
| Мощность блоков питания, Вт | 460      |

## Физические характеристики

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Диапазон рабочих температур, °C | от 10 до 35 |
| Исполнение корпуса сервера      | 2U          |

## Управление и мониторинг

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Management порт | 1000BaseT |
|-----------------|-----------|