ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Сервер Supermicro 846E16-R1200B(X8DTE-F), 2 процессора Intel 6C E5645 2.40GHz, 48GB DRAM

SM_846E16-R1200B(X8DTE-F)2xE5645_48GB

Описание

В комплект входит:

Шасси Supermicro
846E16-R1200B - 1 шт
Процессор
:
Intel 6C E5645 2.40GHz
- 2
шт
Память: 48
GB(12x4Gb) DDR3, свободных слотов нет. Совместимая память.
Жесткие диски:
отсутствуют
24 отсека под жесткие диски с горячей заменой
SAS3/SATA3 3.5"
BPN-SAS2-846EL1 на 24 диска - 1 шт
Салазки для жестких дисков горячей замены 3.5" -
24шт
RAID контроллер LSI 9260-4i - 1 шт
Блок питания 1200W - 2 шт
Рельсы для установки в 19" стойку - 1 шт

Ключевые особенности

Высокоэффективное питание и большая вместимость корпуса
Корпус 4U, спроектированный для хранения данных
Блок питания 1200W (1+1)
24 заменяемых отсека 3.5" для дисков SAS с SES2 (однопортовый)

Общие

Чипсет материнской платы	Intel 5520
Количество сокетов для процессора	2
Семейство процессоров	Intel Xeon 5500/5600

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Socket	LGA1366
Тип установленных радиаторов	Радиатор стандартной эффективности
Тип оперативной памяти	DDR3
Поддержка ECC памяти	Да
Максимальный объем оперативной памяти, ТВ	0,192
Количество слотов оперативной памяти	12
Количество слотов расширения PCI-E	6
Наличие рельс для установки в стройку 19"	Да

Интерфейсы

Интерфейсы 10/100/1000BaseT	2
Интерфейсы 10GBase-T	0

Дисковая подсистема

Форм-фактор отсеков под жесткие диски	LFF 3,5"
Количество отсеков под жесткие диски	24
Наличие салазок для жестких дисков	Да

Управление и мониторинг

Management порт	1000BaseT

Питание

Блоки питания	2
Мощность блоков питания, Вт	1200
Напряжение питания	220V AC

Физические характеристики

Исполнение корпуса сервера	2U
Диапазон рабочих температур, °C	от 10 до 35