





Серверная платформа SNR-SR1104R, 1U, E3-1200v6, DDR4, 4xHDD, резервируемый БП

SNR-SR1104R

Описание

Экономичная, энергоэффективная серверная платформа для установки в стойку (1U), предназначена для множества приложений, служащих малому и среднему бизнесу, веб серверов, файловых и принт-серверов, e-mail серверов, а также серверов для хранения небольшого объема данных.

Сервер не поддерживает M.2 NVMe Samsung 970 и Plextor 512M8PE.

Поддержка:

Процессоры с сокетом LGA1151: до 1 шт (в комплект не входят) Память DDR4 ECC UDIMM: до 64ГБ Жёсткие диски 2,5"/3,5" SATA: до 4 шт Возможность установки аппаратного RAID-контроллера: нет Количество райзер карт PCIe: до 1 шт

В комплект входит:

Шасси SNR-SR1104R - 1 шт
Процессор - нет
Жесткие диски - нет
Оперативная память - нет
Блок питания 550W - 2 шт
Ноt-swap салазки для жестких дисков 2,5"/3,5" - 4 шт
Крепление для установки в 19" стойку - 1 шт
Радиатор процессора - 1 шт
Райзер карта PCle x8 - 1 шт

Общие

Чипсет материнской платы Intel C232

Количество сокетов для процессора

Семейство процессоров Intel Xeon E3-1200v5/v6

Тип оперативной памяти DDR4

Максимальный объем оперативной памяти, ТВ 0,064

Количество слотов оперативной памяти



OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

~220V AC

2

550

Количество слотов оперативной памяти поддерживаемых одним 4 процессором Форм-фактор отсеков под жесткие диски LFF 3,5" Количество отсеков под жесткие диски Количество отсеков 3,5" 4 SATA Тип поддерживаемых дисков Наличие салазок для жестких дисков Да Поддержка накопителя М.2 1 2280 Поддерживаемый формат дисков М.2 Количество слотов расширения РСІ-Е Слоты расширения PCI-E FH/HL x8 Наличие рельс для установки в стройку 19" Нет LGA1151 Socket Да Поддержка ЕСС памяти Радиатор стандартной Тип установленных радиаторов эффективности Слот расширения PCI-E FH/HL x8 1 Универсальные салазки Да Интерфейсы Интерфейсы 10/100/1000BaseT 4 Питание

Мощность блоков питания, Вт

Физические характеристики

Напряжение питания

Блоки питания

Диапазон рабочих температур, °С от 10 до 35

Исполнение корпуса сервера 10

Управление и мониторинг

Management порт 1000BaseT