ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Платформа Supermicro 2U SYS-6029P-WTR, Два процессора Intel Xeon Scalable, DDR4, 8x3,5" HDD SATA, 2x1000Base-T

SYS-6029P-WTR

Описание

Соберите свой собственный индивидуальный сервер используя конфигуратор.

Экономичная серверная платформа для использования в системах видеонаблюдения, хранения, обработки сетевых пакетов и в качестве универсального корпоративного сервера (БД, 1С и т.п.).

Благодаря возможности установки до 6 сетевых карт может использоваться в качестве платформы для програмно-аппаратных комплексов, например СКАТ и т.п.

Характеристики и состав:

Шасси с 2 блоками питания по 1000Вт
Процессор - нет
Радиатор процессора - 2 шт
Оперативная память - нет
Жесткие диски - нет
Hot-swap салазки для дисков 3.5" - 8шт
Слоты PCIe - 6шт
Контроллер Intel® C621 - 1 шт
Рельсы для установки в 19" стойку - 1 шт

Общие

Чипсет материнской платы	Intel C621
Количество сокетов для процессора	2
Семейство процессоров	1/2 Gen Intel Xeon Scalable
Socket	LGA3647
Тип установленных радиаторов	Радиатор стандартной эффективности
TDP радиатора CPU, Вт	205
Тип оперативной памяти	DDR4
Поддержка ECC памяти	Да
Максимальный объем оперативной памяти, ТВ	3
Количество слотов оперативной памяти	12
Количество слотов оперативной памяти поддерживаемых одним процессором	6
Количество слотов расширения PCI-E	6
Слот расширения PCI-E FH/HL x8	4
Слот расширения PCI-E HH/HL x8	2

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Наличие рельс для установки в стройку 19"	Да
Краткая спецификация	Платформа SYS-6029P-WTR 2xLGA3647, 12xDDR4, 8x3.5" SAS/SATA, 2x1GBaseT, 2xPSU 1000W

Интерфейсы

Интерфейсы 10/100/1000BaseT	2
Интерфейсы 10GBase-T	0

Дисковая подсистема

Форм-фактор отсеков под жесткие диски	LFF 3,5"
Количество отсеков под жесткие диски	8
Количество отсеков 3,5''	8
Тип поддерживаемых дисков	SATA
Порт backplane	SATA
Количество портов backplane	8
Наличие салазок для жестких дисков	Да
Поддержка накопителя M.2	1
Ключ M.2	M-Key
Поддерживаемый формат дисков M.2	2280 22110 2242 2260

Управление и мониторинг

Management порт	1000BaseT

Питание

Блоки питания	2
Мощность блоков питания, Вт	1000
Напряжение питания	~220V AC

Физические характеристики

Исполнение корпуса сервера	2U
Диапазон рабочих температур, °C	от 10 до 35