



Платформа Supermicro 2U SSG-6029P-E1CR12T, Два процессора Intel Xeon Scalable, DDR4, 12x3.5" SAS/SATA HDD, 2x10GBase-T

SSG-6029P-E1CR12T

## Описание

Соберите свой собственный индивидуальный сервер используя [конфигуратор](#).

Идеальная платформа для построения серверов хранения данных и видеонаблюдения. Интегрированный **аппаратный** полнофункциональный **SAS12G** RAID-контроллер\* позволяет использовать массивы **RAID 0,1,5,6,10,50,60**.

Возможность дополнительно установить аккумулятор/суперконденсатор.

Возможность расширить установить два hot-swap лотка под диски 2,5" для установки ОС

Возможность установить два защищённых от сбоев по электропитанию накопителя для ОС SATA DOM

Интегрированные порты **10G Ethernet** обеспечат передачу данных на высокой скорости.

- Шасси с 2 блоками питания
- Процессор - нет
- Радиатор процессора - 2шт
- Оперативная память - нет
- Жесткие диски - нет
- Hot-swap жесткие диски SATA3/SAS12G 3.5" - до 12шт
- Контроллер: Intel® C624 - 1 шт
- Контроллер: Broadcom LSI 3108 2G - 1 шт
- Одноканальный экспандер в бакплейне - 1шт
- Рельсы для установки в 19" стойку - 1 шт
- Салазки для жестких дисков горячей замены 3.5" - 12 шт
- Кабель SAS - 2шт

## Общие

Чипсет материнской платы	Intel C624
Количество сокетов для процессора	2
Семейство процессоров	Intel Xeon Scalable
Тип оперативной памяти	DDR4
Максимальный объем оперативной памяти, ТВ	4
Количество слотов оперативной памяти	16

Количество слотов оперативной памяти поддерживаемых одним процессором	8
Форм-фактор отсеков под жесткие диски	LFF 3,5"
Количество отсеков под жесткие диски	12
Количество отсеков 3,5"	12
Тип поддерживаемых дисков	SAS SATA
Порт backplane	HDmSAS
Количество портов backplane	2
Наличие салазок для жестких дисков	Да
Поддержка накопителя M.2	2
Ключ	M-Key
Поддерживаемый формат дисков M.2	2242 2260 22110 2280
Количество слотов расширения PCI-E	6
Наличие рельс для установки в стойку 19"	Да
Socket	LGA3647
Поддержка ECC памяти	Да
Тип установленных радиаторов	Радиатор стандартной эффективности
TDP радиатора CPU, Вт	205
RAID контроллер	Broadcom 3108
Слот расширения PCI-E FH/HL x16	2
Слот расширения PCI-E HH/HL x8	2
Краткая спецификация	Платформа SSG-6029P-E1CR12T, 2U, 2xLGA3647, 16xDDR4, 8x3.5" SATA/SAS, 2x10GBaseT, 2xPSU 1200W

## Интерфейсы

Интерфейсы 10/100/1000BaseT	0
Интерфейсы 10GBase-T	2

## Питание

Напряжение питания	~220V AC
Блоки питания	2



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Мощность блоков питания, Вт 1200

## Физические характеристики

Диапазон рабочих температур, °C от 10 до 35

Исполнение корпуса сервера 2U

## Управление и мониторинг

Management порт 1000BaseT