



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Сервер HP ProLiant DL360 Gen9,
1 процессор Intel Xeon 8C E5-
2630v3, 16GB DRAM, 8SFF,
P440AR/2GB FBWC

DL360Gen9_1xE5-2630v3_16GB_8SFF

Описание

В комплект входит:

Шасси HP DL360 Gen9 - 1 шт
Процессор Intel Xeon 8C E5-2630v3 (2.40GHz 20MB L3 Cache) - 1 шт
Память 16GB. Совместимая [память](#).
Отсеки под жесткие диски SAS/SATA 2.5" - 8 шт (еще 2 отсека опционально)
[Салазки для жестких дисков горячей замены](#) - нет
Жесткие диски - нет
Заглушки для отсеков под жесткие диски - нет
Лицевая панель с ключом - нет
Контроллер HPE Flexible Smart Array P440ar/2GB - 1 шт
Комплект крепления в 19" стойку - 1 шт
Блок питания 500W - 2 шт

Вашему центру обработки данных требуется производительный компактный сервер высотой 1U, хорошо подходящий для виртуализации, работы баз данных и ресурсоемких вычислений? Сервер HPE ProLiant DL360 9-го поколения поставляется с одним или двумя процессорами в корпусе высотой 1U. Это оптимальное решение, отличающееся высокой производительностью, низким уровнем энергопотребления, увеличенным временем бесперебойной работы и повышенной компактностью. В сервере используются новейшие процессоры Intel E5-2600 v4, повышающие производительность на 21 %, а также новейшие модули памяти HPE SmartMemory DDR4 (2400 МГц) емкостью до 3 Тбайт, быстродействие которых выросло на 23 %. Автоматизация наиболее важных задач управления жизненным циклом сервера DL360 9-го поколения при помощи ПО OneView и iLO упрощает развертывание, обновление, мониторинг и обслуживание серверов в любой ИТ-инфраструктуре.

Основные особенности:

Процессоры Intel® Xeon® E5-2600 v3/v4 (до 22 ядер) позволяют повысить производительность на 21 %
Память DDR4 2400 МГц позволяет увеличить производительность на 23 %. Сервер поддерживает модули LRDIMM объемом 128 Гбайт, что позволяет использовать до 3 Тбайт памяти.
Ethernet-адаптеры HPE 25 Гбит/с для повышения производительности приложений, чувствительных к времени задержки.
Флагманские твердотельные накопители NVMe PCIe малого форм-фактора объемом до 2 Тбайт позволяют снизить время задержки и повысить производительность.
Прямое подключение до (16) накопителей с помощью контроллера HPE Smart Array P840ar.
Улучшенная безопасность благодаря TPM 2.0 (Trusted Platform Module).



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Общие

Чипсет материнской платы	Intel C610
Количество сокетов для процессора	2
Семейство процессоров	Intel Xeon E5-2600v3/v4
Тип оперативной памяти	DDR4
Максимальный объем оперативной памяти, TB	3
Количество слотов оперативной памяти	24
Форм-фактор отсеков под жесткие диски	SFF 2,5"
Количество отсеков под жесткие диски	8
Наличие салазок для жестких дисков	Нет
Количество слотов расширения PCI-E	2
Наличие рельс для установки в стойку 19"	Да
Socket	LGA2011-3
Поддержка ECC памяти	Да
Тип установленных радиаторов	Радиатор стандартной эффективности
TDP радиатора CPU, Вт	135

Интерфейсы

Интерфейсы 10/100/1000BaseT	4
Интерфейсы 10GBase-T	0

Питание

Напряжение питания	~220V AC
Блоки питания	2
Мощность блоков питания, Вт	500

Физические характеристики

Диапазон рабочих температур, °C	от 10 до 35
Исполнение корпуса сервера	1U

Управление и мониторинг

Management порт	1000BaseT
-----------------	-----------