





Платформа Supermicro 1U SYS-1029P-WTRT, Два процессора Intel Xeon Scalable, DDR4, 10x2,5" HDD SATA, 2x10GBase-T

SYS-1029P-WTRT

Описание

Серверная платформа SYS-1029P-WTRT до 2-х U.2 носителей.

Процессор - нет
Радиатор процессора - 2 шт
Оперативная память - нет
Жесткие диски - отсутствуют
Ноt-swap U.2 NVMe накопители 2.5" - до 2 шт
Ноt-swap жесткие диски SATA 2.5" - до 10 шт
Поддержка накопителя формата М.2 - 1 шт
Рельсы для установки в 19" стойку - в комплекте
Блок питания 750W - 2 шт

Общие

Чипсет материнской платы	Intel C622
Количество сокетов для процессора	2
Семейство процессоров	1/2 Gen Intel Xeon Scalable
Socket	LGA3647
Тип установленных радиаторов	Радиатор стандартной эффективности
TDP радиатора CPU, Вт	165
Тип оперативной памяти	DDR4
Поддержка ЕСС памяти	Да
Максимальный объем оперативной памяти, ТВ	3
Количество слотов оперативной памяти	12
Количество слотов расширения PCI-E	3
Наличие рельс для установки в стройку 19"	Да





Интерфейсы

 Интерфейсы 10/100/1000BaseT
 0

 Интерфейсы 10GBase-T
 2

Дисковая подсистема

 Форм-фактор отсеков под жесткие диски
 SFF 2,5"

 Количество отсеков под жесткие диски
 10

 Количество отсеков 2,5"
 10

 Тип поддерживаемых дисков
 SATA

 Наличие салазок для жестких дисков
 Да

Управление и мониторинг

Management порт 1000BaseT

Питание

 Блоки питания
 2

 Мощность блоков питания, Вт
 750

 Напряжение питания
 ~220V AC

Физические характеристики

Исполнение корпуса сервера 10

Диапазон рабочих температур, °С от 10 до 35