



Платформа Supermicro 1U SYS-1029P-WTRT, Два процессора Intel Xeon Scalable, DDR4, 10x2,5" HDD SATA, 2x10GBase-T

SYS-1029P-WTRT

Описание

Серверная платформа SYS-1029P-WTRT до 2-х U.2 носителей.

Процессор - нет
 Радиатор процессора - 2 шт
 Оперативная память - нет
 Жесткие диски - отсутствуют
 Hot-swap U.2 NVMe накопители 2.5" - до 2 шт
 Hot-swap жесткие диски SATA 2.5" - до 10 шт
 Поддержка накопителя формата M.2 - 1 шт
 Рельсы для установки в 19" стойку - в комплекте
 Блок питания 750W - 2 шт

Общие

Чипсет материнской платы	Intel C622
Количество сокетов для процессора	2
Семейство процессоров	Intel Xeon Scalable
Тип оперативной памяти	DDR4
Максимальный объем оперативной памяти, ТВ	3
Количество слотов оперативной памяти	12
Форм-фактор отсеков под жесткие диски	SFF 2,5"
Количество отсеков под жесткие диски	10
Количество отсеков 2,5"	10
Тип поддерживаемых дисков	SATA
Наличие салазок для жестких дисков	Да
Количество слотов расширения PCI-E	3
Наличие рельс для установки в стойку 19"	Да



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Socket	LGA3647
Поддержка ECC памяти	Да
Тип установленных радиаторов	Радиатор стандартной эффективности
TDP радиатора CPU, Вт	165

Интерфейсы

Интерфейсы 10/100/1000BaseT	0
Интерфейсы 10GBase-T	2

Питание

Напряжение питания	~220V AC
Блоки питания	2
Мощность блоков питания, Вт	750

Физические характеристики

Диапазон рабочих температур, °C	от 10 до 35
Исполнение корпуса сервера	1U

Управление и мониторинг

Management порт	1000BaseT
-----------------	-----------