ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Платформа Supermicro 1U SYS-1029GQ-TRT, до двух процессоров Intel Scalable, DDR4, 4x2,5" HDD SATA, 2x10Gbase-T, до четырех графических ускорителей

SYS-1029GQ-TRT

Описание

Соберите свой собственный индивидуальный сервер используя конфигуратор.

Серверная платформа SYS-1029GQ-TRT обеспечивает возможность установки до четырех профессиональных графических ускорителей.
Список совместимых графических ускорителей.

Обладает двумя интегрированными портами **10G Ethernet**, которые обеспечивают передачу данных на высокой скорости.

Шасси с 2 блоками питания
Процессор - нет
Радиатор процессора - 2 шт
Оперативная память - нет
Жесткие диски - нет
Hot-swap жесткие диски SATA/SAS 2.5" - до 4 шт (2 внешних + 2 внутренних)
Поддержка накопителя формата M.2 - 1 шт
Рельсы для установки в 19" стойку - 1 шт
Салазки для жестких дисков горячей замены 2.5"
- 2 шт
Кабель дополнительного питания для GPU - 4 шт

Общие

Чипсет материнской платы	Intel C621
Количество сокетов для процессора	2
Семейство процессоров	1/2 Gen Intel Xeon Scalable
Socket	LGA3647
Тип установленных радиаторов	Радиатор стандартной эффективности
TDP радиатора CPU, Вт	165
Тип оперативной памяти	DDR4
Поддержка ECC памяти	Да
Максимальный объем оперативной памяти, ТВ	3
Количество слотов оперативной памяти	12
Количество слотов оперативной памяти поддерживаемых одним процессором	6
Количество слотов расширения PCI-E	6
Слот расширения PCI-E FH/HL x16	4

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Слот расширения PCI-E HH/HL x16	4
Наличие рельс для установки в стройку 19"	Да
Краткая спецификация	Платформа SYS-1029GQ-TRT, 1U, 2xLGA3647, 12xDDR4, 4x2.5" SATA, 2x10GBaseT, 2xPSU 2000W

Интерфейсы

Интерфейсы 10/100/1000BaseT	0
Интерфейсы 10GBase-T	2

Дисковая подсистема

Форм-фактор отсеков под жесткие диски	SFF 2,5"
Количество отсеков под жесткие диски	4
Количество отсеков 2,5''	4
Тип поддерживаемых дисков	SATA
Порт backplane	SATA
Количество портов backplane	2
Наличие салазок для жестких дисков	Да
Поддержка накопителя M.2	1
Ключ M.2	M-Key
Поддерживаемый формат дисков M.2	2260 2242 2280

Управление и мониторинг

Management порт	1000BaseT

Питание

Блоки питания	2
Мощность блоков питания, Вт	2000
Напряжение питания	~220V AC

Физические характеристики

Исполнение корпуса сервера	1U
Диапазон рабочих температур, °C	от 10 до 35