ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Платформа Supermicro 4U SYS-7049A-T, до двух процессоров Intel Xeon Scalable, DDR4, 8x3,5" HDD SATA, 2x1000Base-T, до двух графических ускорителей

SYS-7049A-T

Описание

Серверная платформа SYS-7049A-T обеспечивает возможность установки до двух профессиональных графических ускорителей.
Список совместимых графических ускорителей.

Шасси с 2 блоками питания
Процессор - нет
Радиатор процессора - 2 шт
Оперативная память - нет
Жесткие диски - нет
Hot-swap жесткие диски SATA/SAS 3.5" - до 8 шт
Поддержка накопителя формата M.2 - 1 шт
Рельсы для установки в 19" стойку - отсутствуют
Салазки для жестких дисков горячей замены 3.5"
- 8 шт
Блок питания 1200W - 1 шт (без возможности установки второго)

Общие

Чипсет материнской платы	Intel C621
Количество сокетов для процессора	2
Семейство процессоров	1/2 Gen Intel Xeon Scalable
Socket	LGA3647
Тип установленных радиаторов	Радиатор стандартной эффективности
TDP радиатора CPU, Вт	205
Тип оперативной памяти	DDR4
Поддержка ECC памяти	Да
Максимальный объем оперативной памяти, ТВ	4
Количество слотов оперативной памяти	16
Количество слотов оперативной памяти поддерживаемых одним процессором	8
Количество слотов расширения PCI-E	4
Наличие рельс для установки в стройку 19"	Нет

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Интерфейсы

Интерфейсы 10/100/1000BaseT	2
Интерфейсы 10GBase-T	0

Дисковая подсистема

Форм-фактор отсеков под жесткие диски	LFF 3,5"
Количество отсеков под жесткие диски	8
Количество отсеков 3,5''	8
Тип поддерживаемых дисков	SATA
Порт backplane	SATA
Количество портов backplane	8
Наличие салазок для жестких дисков	Да
Поддержка накопителя M.2	1
Ключ M.2	M-Key
Поддерживаемый формат дисков M.2	2260 22110 2280

Управление и мониторинг

Management порт	1000BaseT

Питание

Блоки питания	1
Мощность блоков питания, Вт	1200
Напряжение питания	~220V AC

Физические характеристики

Исполнение корпуса сервера	Tower(4U)
Диапазон рабочих температур, °C	от 10 до 35