



Платформа Supermicro 4U SYS-7049GP-TRT, до двух процессоров Intel Scalable, DDR4, 8x3,5" HDD SATA, 2x10Gbase-T, до четырех графических ускорителей
 SYS-7049GP-TRT

Описание

Серверная платформа SYS-7049GP-TRT обеспечивает возможность установки до четырех профессиональных графических ускорителей.

[Список совместимых графических ускорителей.](#)

Обладает двумя интегрированными портами **10G Ethernet**, которые обеспечивают передачу данных на высокой скорости.

- Шасси с 2 блоками питания
- Процессор - нет
- Радиатор процессора - 2 шт
- Оперативная память - нет
- Жесткие диски - нет
- Hot-swap жесткие диски SATA/SAS 3.5" - до 8 шт
- Салазки для жестких дисков горячей замены 3.5" - 8 шт
- Поддержка накопителя формата M.2 - 1 шт
- Блок питания 2200W - 2 шт
- Рельсы для установки в 19" стойку - нет

Общие

Чипсет материнской платы	Intel C621
Количество сокетов для процессора	2
Семейство процессоров	Intel Xeon Scalable
Тип оперативной памяти	DDR4
Максимальный объем оперативной памяти, ТВ	4
Количество слотов оперативной памяти	16
Количество слотов оперативной памяти поддерживаемых одним процессором	8
Форм-фактор отсеков под жесткие диски	LFF 3,5"
Количество отсеков под жесткие диски	8

Количество отсеков 3,5"	8
Тип поддерживаемых дисков	SATA
Порт backplane	SATA
Количество портов backplane	8
Наличие салазок для жестких дисков	Да
Поддержка накопителя M.2	1
Ключ	M-Key
Поддерживаемый формат дисков M.2	22110 2280
Количество слотов расширения PCI-E	7
Наличие рельс для установки в стойку 19"	Нет
Socket	LGA3647
Поддержка ECC памяти	Да
Тип установленных радиаторов	Радиатор стандартной эффективности
TDP радиатора CPU, Вт	205

Интерфейсы

Интерфейсы 10/100/1000BaseT	0
Интерфейсы 10GBase-T	2

Питание

Напряжение питания	~220V AC
Блоки питания	2
Мощность блоков питания, Вт	2200

Физические характеристики

Диапазон рабочих температур, °C	от 10 до 35
Исполнение корпуса сервера	Tower(4U)

Управление и мониторинг

Management порт	1000BaseT
-----------------	-----------