





Платформа Supermicro 1U SYS-1029GP-TR, до двух процессоров Intel Scalable, DDR4, 4x2,5" HDD SATA, 2 порта 1000Base-T, до трех графических ускорителей

SYS-1029GP-TR_BUN

Описание

Серверная платформа SYS-1029GP-TR обеспечивает возможность установки до трех профессиональных графических ускорителей.

Список совместимых графических ускорителей.

Шасси с 2 блоками питания по 1600W Процессор: Socket LGA3647 - 2 шт Радиатор процессора - 2 шт

Память: до 4ТВ DDR4 Чипсет: Intel® C621 - 1 шт Жесткие диски: отсутствуют

Hot-swap жесткие диски SATA/SAS 2.5" - до 2 шт Hot-swap жесткие диски SATA/SAS/NVMe 2.5" - до 2 шт Салазки для жестких дисков горячей замены 2.5"

- 4 шт

Кабель дополнительного питания для GPU - 3 шт

Рельсы для установки в 19" стойку - 1 шт

Общие

Интерфейсы 10/100/1000BaseT 2

Напряжение питания ~220V AC

Блоки питания 2

Диапазон рабочих температур, °C от 10 до 35

Management порт 1000BaseT

Чипсет материнской платы Intel C621

Количество сокетов для процессора

Семейство процессоров 1/2 Gen Intel Xeon Scalable

4

Тип оперативной памяти DDR4

Максимальный объем оперативной памяти, ТВ



OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Количество слотов оперативной памяти 16

Форм-фактор отсеков под жесткие диски SFF 2,5"

Количество отсеков под жесткие диски

Наличие салазок для жестких дисков Да

Количество слотов расширения РСІ-Е 4

Мощность блоков питания, Вт 1600

Наличие рельс для установки в стройку 19" Да

Socket LGA3647

Поддержка ЕСС памяти Да

Тип установленных радиаторов Радиатор стандартной эффективности

Исполнение корпуса сервера 10