



## Сервер HP ProLiant ML350p Gen8, 2 процессора Intel Xeon 6C E5-2620 2.0GHz, 16GB DRAM, 8SFF, P420i/512MB FBWC

ML350pGen8\_2xE5-2620\_16GB\_8SFF

### Описание

#### В комплект входит:

- Шасси: HP ML350p Gen8 - 1 шт
- Процессор: Intel Xeon 6C E5-2620 2.0GHz - 2 шт
- Память: 16GB. Совместимая [память](#).
- Контроллер: HP Smart Array P420i/512MB FBWC - 1 шт
- Жесткие диски: отсутствуют в стандартной комплектации
- 8 отсека под диски SAS/SATA 2.5"
- [Салазки для жестких дисков горячей замены](#) - нет
- Заглушки для отсеков под жесткие диски - нет
- Блок питания 460W - 2 шт
- Комплект крепления в 19" стойку - 1 шт

### Общие

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| Чипсет материнской платы                  | Intel C600                         |
| Количество сокетов для процессора         | 2                                  |
| Семейство процессоров                     | Intel Xeon E5-2600v1/v2            |
| Socket                                    | LGA2011                            |
| Тип установленных радиаторов              | Радиатор стандартной эффективности |
| Тип оперативной памяти                    | DDR3                               |
| Поддержка ECC памяти                      | Да                                 |
| Максимальный объем оперативной памяти, TB | 0,768                              |
| Количество слотов оперативной памяти      | 24                                 |
| Количество слотов расширения PCI-E        | 9                                  |
| Наличие рельс для установки в стойку 19"  | Да                                 |

## Интерфейсы

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Интерфейсы 10/100/1000BaseT | 4 |
| Интерфейсы 10GBase-T        | 0 |

## Дисковая подсистема

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Форм-фактор отсеков под жесткие диски | SFF 2,5" |
| Количество отсеков под жесткие диски  | 8        |
| Наличие салазок для жестких дисков    | Нет      |

## Управление и мониторинг

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Management порт | 1000BaseT |
|-----------------|-----------|

## Питание

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Блоки питания               | 2        |
| Мощность блоков питания, Вт | 460      |
| Напряжение питания          | ~220V AC |

## Физические характеристики

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Исполнение корпуса сервера      | 4U Tower    |
| Диапазон рабочих температур, °C | от 10 до 35 |