



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Платформа Supermicro 2U SYS-5029P-WTR, один процессор Intel Xeon Scalable, DDR4, 8x3,5" HDD SATA, 2x10Gb Base-T

SYS-5029P-WTR

Описание

Соберите свой собственный индивидуальный сервер используя [конфигуратор](#).

Экономичная серверная платформа для использования в системах видеонаблюдения, хранения, обработки сетевых пакетов и в качестве универсального корпоративного сервера (БД, 1С и т.п.).

Благодаря возможности установки до 5 сетевых карт может использоваться в качестве платформы для программно-аппаратных комплексов, например СКАТ и т.п.

Характеристики и состав:

Шасси с 2 блоками питания по 500Вт
Процессор - нет
Радиатор процессора - 1 шт
Оперативная память - нет
Жесткие диски - нет
Hot-swap салазки для дисков 3.5" - 8 шт
Слоты PCIe - 5шт
Рельсы для установки в 19" стойку - 1 шт

Общие

Чипсет материнской платы	Intel C622
Количество сокетов для процессора	1
Семейство процессоров	1/2 Gen Intel Xeon Scalable
Socket	LGA3647
Тип установленных радиаторов	Радиатор стандартной эффективности
TDP радиатора CPU, Вт	205
Тип оперативной памяти	DDR4
Поддержка ECC памяти	Да
Максимальный объем оперативной памяти, ТБ	1.5
Количество слотов оперативной памяти	6
Количество слотов оперативной памяти поддерживаемых одним процессором	6
Количество слотов расширения PCI-E	5
Слоты расширения PCI-E	4x FH/FL x8 HH/HL x8



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Слот расширения PCI-E FH/HL x8	4
Слот расширения PCI-E HH/HL x8	1
Наличие рельс для установки в стойку 19"	Да
Краткая спецификация	Платформа SYS-5029P-WTR, 2U, 1xLGA3647, 6xDDR4, 8x3.5" SATA, 2x10GBaseT, 2xPSU 500W

Интерфейсы

Интерфейсы 10GBase-T	2
----------------------	---

Дисковая подсистема

Форм-фактор отсеков под жесткие диски	LFF 3,5"
Количество отсеков под жесткие диски	8
Количество отсеков 3,5"	8
Тип поддерживаемых дисков	SATA
Порт backplane	SATA
Количество портов backplane	8
Наличие салазок для жестких дисков	Да
Поддержка накопителя M.2	1
Ключ M.2	M-Key
Поддерживаемый формат дисков M.2	2280 22110

Управление и мониторинг

Management порт	1000BaseT
-----------------	-----------

Питание

Блоки питания	2
Мощность блоков питания, Вт	500
Напряжение питания	~220V AC

Физические характеристики

Исполнение корпуса сервера	2U
Диапазон рабочих температур, °C	от 10 до 35