



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

# Платформа Supermicro 1U SYS-1019P-WTR, до одного процессора Intel Xeon Scalable, DDR4, 10x2,5" HDD SATA, 2x10GBase-T

SYS-1019P-WTR

## Описание

Серверная платформа SYS-1019P-WTR опционально поддерживает до 2-х U.2 носителей и установку графического ускорителя Tesla T4 GPU.

Процессор: Socket LGA3647 - 1 шт  
Радиатор процессора - 1 шт  
Память: до 1,5 TB DDR4  
Жесткие диски - отсутствуют  
Hot-swap U.2 NVMe накопители 2.5" - опционально до 2 шт  
Hot-swap жесткие диски SATA 2.5" - до 10 шт  
Поддержка накопителя формата M.2 - 1 шт  
Чипсет:  
Intel® C622  
Рельсы для установки в 19" стойку - в комплекте  
Салазки для накопителей  
U.2  
горячей замены 2.5"  
- опционально до 2 шт  
Блок питания 500W - 2 шт

## Общие

|                                                                       |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Чипсет материнской платы                                              | Intel C622                         |
| Количество сокетов для процессора                                     | 1                                  |
| Семейство процессоров                                                 | 1/2 Gen Intel Xeon Scalable        |
| Socket                                                                | LGA3647                            |
| Тип установленных радиаторов                                          | Радиатор стандартной эффективности |
| TDP радиатора CPU, Вт                                                 | 205                                |
| Тип оперативной памяти                                                | DDR4                               |
| Поддержка ECC памяти                                                  | Да                                 |
| Максимальный объем оперативной памяти, TB                             | 1,5                                |
| Количество слотов оперативной памяти                                  | 6                                  |
| Количество слотов оперативной памяти поддерживаемых одним процессором | 6                                  |
| Количество слотов расширения PCI-E                                    | 3                                  |



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| Слот расширения PCI-E FH/HL x16          | 2  |
| Слот расширения PCI-E HH/HL x8           | 1  |
| Наличие рельс для установки в стойку 19" | Да |

## Интерфейсы

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Интерфейсы 10/100/1000BaseT | 0 |
| Интерфейсы 10GBase-T        | 2 |

## Дисковая подсистема

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Форм-фактор отсеков под жесткие диски | SFF 2,5"      |
| Количество отсеков под жесткие диски  | 10            |
| Количество отсеков 2,5"               | 10            |
| Тип поддерживаемых дисков             | SATA          |
| Порт backplane                        | SATA          |
| Количество портов backplane           | 8             |
| Наличие салазок для жестких дисков    | Да            |
| Поддержка накопителя M.2              | 1             |
| Ключ M.2                              | M-Key         |
| Поддерживаемый формат дисков M.2      | 2280<br>22110 |

## Управление и мониторинг

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Management порт | 1000BaseT |
|-----------------|-----------|

## Питание

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Блоки питания               | 2        |
| Мощность блоков питания, Вт | 500      |
| Напряжение питания          | ~220V AC |

## Физические характеристики

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Исполнение корпуса сервера      | 1U          |
| Диапазон рабочих температур, °C | от 10 до 35 |