



## Сервер HP ProLiant DL380 G7, 1 процессор Intel Xeon 6C X5670 2.93GHz, 16GB DRAM

DL380G7\_X5670\_16GB

### Описание

#### В комплект входит:

Шасси HP ProLiant DL380 G7 - 1 шт

Процессор:

Intel 6C

X5670 2.93/12

/1333

- 1шт

Память: 16GB. Совместимая [память](#).

Жесткие диски: Отсутствует в стандартной комплектации

8 отсеков под жесткие диски SAS/SATA 2.5", 16 отсеков [опционально](#)

Заглушки для отсеков под жесткие диски отсутствуют

[Салазки для жестких дисков горячей замены](#) - нет

Контроллер: HP Smart Array P410i/256MB (RAID 0/1/1+0/5/5+0/6/6+0\*)

Блок питания 460w - 2 шт

\*уровни RAID 5/5+0/6/6+0 доступны при установке опционального расширения [кэш-памяти с батареями \(BBWC\)](#)

Блок питания 460W - 2 шт

Рельсы для установку в 19" стойку - 1 шт

#### Ключевые особенности

Высокая производительность и плотность оперативной памяти

Удобство развертывания и управления

Высокая отказоустойчивость и энергоэффективность

Модель **HP ProLiant DL380 G7 (DL 380 G7)** продолжает традицию инженерного и технологического совершенства решений HP. Этот сервер сочетает повышенную гибкость и производительность, увеличенный период безотказной работы, высокую управляемость посредством ПО HP Insight Control, передовую 2-процессорную архитектуру с процессорами Intel® Xeon® и высокую плотность размещения в форм-факторе 2U.

### Общие

Чипсет материнской платы

Intel 5520

Количество сокетов для процессора

2

Семейство процессоров

Intel Xeon 5500/5600



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

|                                           |                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------|
| Socket                                    | LGA1366                            |
| Тип установленных радиаторов              | Радиатор стандартной эффективности |
| Тип оперативной памяти                    | DDR3                               |
| Поддержка ECC памяти                      | Да                                 |
| Максимальный объем оперативной памяти, TB | 0,192                              |
| Количество слотов оперативной памяти      | 18                                 |
| Количество слотов расширения PCI-E        | 3                                  |
| Наличие рельс для установки в стойку 19"  | Да                                 |

## Интерфейсы

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Интерфейсы 10/100/1000BaseT | 4 |
| Интерфейсы 10GBase-T        | 0 |

## Дисковая подсистема

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Форм-фактор отсеков под жесткие диски | SFF 2,5" |
| Количество отсеков под жесткие диски  | 8        |
| Наличие салазок для жестких дисков    | Нет      |

## Управление и мониторинг

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Management порт | 1000BaseT |
|-----------------|-----------|

## Питание

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Блоки питания               | 2        |
| Мощность блоков питания, Вт | 460      |
| Напряжение питания          | ~220V AC |

## Физические характеристики

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Исполнение корпуса сервера      | 2U          |
| Диапазон рабочих температур, °C | от 10 до 35 |