ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Шасси сервера DELL PowerEdge R730, 24SFF, PERC H730/1GB FBWC

R730_24SFF_chassis

Описание

Соберите свой собственный индивидуальный сервер используя конфигуратор.

В комплект входит:

Шасси Dell PowerEdge R730 - 1 шт
Процессор - нет
Радиатор процессора - 2 шт
Оперативная память - нет
Контроллер PERC H730/1GB FBWC - 1 шт
Отсеки под диски SAS/SATA 2.5" - 24 шт
Жесткие диски - нет
Салазки для жестких дисков горячей замены - нет
Заглушки для отсеков под жесткие диски - нет
Лицевая панель с ключом - нет
iDRAC8 Express - да
Блок питания - 2 шт
Комплект крепления в 19" стойку - 1 шт

Сервер Dell PowerEdge R730 - невероятно универсальный сервер, занимающий всего 2U, обеспечивает выдающиеся функциональные возможности. Благодаря сочетанию мощных процессоров, большого объема памяти, возможности установки быстрых накопителей и поддержке ускорителя графического процессора R730 демонстрирует исключительную производительность в ряде ресурсоемких задач.

Общие

Чипсет материнской платы	Intel C610
Количество сокетов для процессора	2
Семейство процессоров	Intel Xeon E5-2600v3/v4
Socket	LGA2011-3
Тип установленных радиаторов	Радиатор стандартной эффективности
TDP радиатора CPU, Вт	145
Тип оперативной памяти	DDR4

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Поддержка ECC памяти	Да
Максимальный объем оперативной памяти, ТВ	3
Количество слотов оперативной памяти	24
Количество слотов оперативной памяти поддерживаемых одним процессором	12
Количество слотов расширения PCI-E	7
Наличие рельс для установки в стройку 19"	Да
Тип устройства	Серверная платформа
Краткая спецификация	Шасси сервера DELL PowerEdge R730, 2U, 2xLGA2011-3, 24xDDR4, 24x2.5" SAS/SATA, PERC H730/1GB FBWC, 4x1GBaseT, 2xPSU 750W

Интерфейсы

Интерфейсы 10/100/1000BaseT	4

Дисковая подсистема

Форм-фактор отсеков под жесткие диски	SFF 2,5"
Количество отсеков под жесткие диски	24
Количество отсеков 2,5''	24
Тип поддерживаемых дисков	SATA SAS
RAID контроллер	PERC H730/1GB FBWC
Наличие салазок для жестких дисков	Нет

Питание

Блоки питания	2
Мощность блоков питания, Вт	750
Напряжение питания	~220V AC

Физические характеристики

Исполнение корпуса сервера	2U
Диапазон рабочих температур, °C	от 10 до 35