



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Платформа Supermicro 2U SYS-6029P-TR, Два процессора Intel Xeon Scalable, DDR4, 8x3,5" HDD SATA, 2x1000Base-T

SYS-6029P-TR

Описание

Соберите свой собственный индивидуальный сервер используя [конфигуратор](#).

В комплект входит:

- Шасси с 2 блоками питания
- Процессор - нет
- Радиатор процессора - 2 шт
- Оперативная память - нет
- Жесткие диски - нет
- Hot-swap U.2 NVMe накопители 2.5" - до 2 шт опционально
- Hot-swap жесткие диски SATA 3.5" - до 8 шт
- Поддержка накопителя формата M.2 - 1 шт
- Рельсы для установки в 19" стойку - да
- Блок питания 1000W - 2 шт

Общие

Чипсет материнской платы	Intel C621
Количество сокетов для процессора	2
Семейство процессоров	1/2 Gen Intel Xeon Scalable
Socket	LGA3647
Тип установленных радиаторов	Радиатор стандартной эффективности
TDP радиатора CPU, Вт	205
Тип оперативной памяти	DDR4
Поддержка ECC памяти	Да
Максимальный объем оперативной памяти, TB	4
Количество слотов оперативной памяти	16



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Количество слотов оперативной памяти поддерживаемых одним процессором	8
Количество слотов расширения PCI-E	6
Слот расширения PCI-E HH/HL x8	2
Слот расширения PCI-E HH/HL x16	4
Наличие рельс для установки в стойку 19"	Да
Краткая спецификация	Платформа SYS-6029P-TR 2xLGA3647, 16xDDR4, 8x3.5" SAS/SATA, 2x1GBaseT, 2xPSU 1000W

Интерфейсы

Интерфейсы 10/100/1000BaseT	2
-----------------------------	---

Дисковая подсистема

Форм-фактор отсеков под жесткие диски	LFF 3,5"
Количество отсеков под жесткие диски	8
Количество отсеков 3,5"	8
Тип поддерживаемых дисков	SATA
Порт backplane	SATA
Количество портов backplane	8
Наличие салазок для жестких дисков	Да
Поддержка накопителя M.2	1
Ключ M.2	M-Key
Поддерживаемый формат дисков M.2	2260 22110 2280

Управление и мониторинг


Management порт	1000BaseT
-----------------	-----------

Питание

Блоки питания	2
Мощность блоков питания, Вт	1000
Напряжение питания	~220V AC

Физические характеристики

Исполнение корпуса сервера	2U
----------------------------	----



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Диапазон рабочих температур, °C

от 10 до 35