ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Платформа Supermicro 4U SYS-F619P2-FT, до 16 процессоров Intel Xeon Scalable, DDR4, 32x2.5" HDD, 16x10GBase-T

SYS-F619P2-FT_BUN

Описание

Комплект:

Шасси
SYS-F619P2-FT

Блок питания на 2200W - 4 шт

Рельсы для установки в 19" стойку - 1 шт

Салазки для жестких дисков горячей замены 2.5" - 32 шт

Микросервер - 8 шт

В состав каждого микросервера входит:

Процессор Socket LGA3647 - 2 шт

Радиатор процессора - 2 шт

Память DDR4 - до 12 шт

Сетевая карта 2x10GBase-T AOC-MTG-i2TM - 1 шт

Жесткие диски - отсутствуют

Возможность установки альтернативной сетевой карты со следующими интерфейсами:

2x 1GbE RJ45 (
AOC-MGP-i2M
)

4x 1GbE RJ45 (
AOC-MGP-i4M
)

2x 10GbE SFP+ (
AOC-MTGN-i2SM
)

4x 10GbE SFP+ (
AOC-MTG-i4SM
)

4x 10GbE RJ45 (
AOC-MTG-i4TM
)

2x 25GbE SFP28 & 2x 1GbE RJ45 (
AOC-MH25G-b2S2GM
)

2x 25GbE SFP28 & 2x 10GbE RJ45 (
AOC-MH25G-m2S2TM

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

)

2x FDR IB QSFP & 2x 1GbE RJ45 (
AOC-MHIBF-m2Q2GM
)

1x FDR IB QSFP & 2x 1GbE RJ45 (
AOC-MHIBF-m1Q2GM
)

1x EDR IB/100GbE QSFP28 & 1x 1GbE RJ45 (
AOC-MHIBE-m1CGM
)

Общие

Интерфейсы 10GBase-T	16
Напряжение питания	~220V AC
Блоки питания	4
Диапазон рабочих температур, °C	от 10 до 35
Management порт	1000BaseT
Чипсет материнской платы	Intel C621
Количество сокетов для процессора	16
Семейство процессоров	1/2 Gen Intel Xeon Scalable
Тип оперативной памяти	DDR4
Максимальный объем оперативной памяти, ТВ	24
Количество слотов оперативной памяти	96
Форм-фактор отсеков под жесткие диски	SFF 2,5"
Количество отсеков под жесткие диски	32
Наличие салазок для жестких дисков	Да
Поддержка накопителя M.2	1
Количество слотов расширения PCI-E	16
Мощность блоков питания, Вт	2200
Наличие рельс для установки в стройку 19"	Да
Socket	LGA3647
Поддержка ECC памяти	Да
Тип установленных радиаторов	Радиатор стандартной эффективности
Исполнение корпуса сервера	4U