ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Шасси сервера Supermicro 6028U-E1CNR4T+, до двух процессоров E5-2600v3/v4, DDR4, 12x3,5" HDD SATA, 2x10GBase-T

6028U-E1CNR4T+_chassis

Описание

Соберите свой собственный индивидуальный сервер используя конфигуратор.

Для работы SATA/SAS дисков требуется установка RAID контроллера!
Контроллер в комплект стандартной поставки не входит.

В комплект входит:

Шасси Supermicro 826E16-R1200LPB - 1 шт
Процессор - нет
Радиатор процессора - 2 шт
Оперативная память - нет
Жесткие диски - нет
Отсеки SATA3 3.5" с горячей заменой - 8 шт
Отсеки NVME U.2/SATA3 с горячей заменой - 4 шт (адаптер для работы U.2 дисков присутствует)
Салазки для жестких дисков горячей замены 3.5" - 12 шт
Блок питания 1000W - 2 шт
Рельсы для установки в 19" стойку - нет

Общие

Чипсет материнской платы	Intel C612
Количество сокетов для процессора	2
Семейство процессоров	Intel Xeon E5-2600v3/v4
Socket	LGA2011-3
Тип установленных радиаторов	Радиатор стандартной эффективности
TDP радиатора CPU, Вт	205
Тип оперативной памяти	DDR4
Поддержка ECC памяти	Да
Поддержка NVDIMM	Да
Максимальный объем оперативной памяти, TB	3

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Количество слотов оперативной памяти	24
Количество слотов оперативной памяти поддерживаемых одним процессором	12
Количество слотов расширения PCI-E	6
Наличие рельс для установки в стройку 19"	Да
Краткая спецификация	Платформа 6028U-E1CNR4T+_chassis, 2U, 2xLGA2011-3, 24xDDR4, 12x3.5" SATA, 2x10GBaseT, 2xPSU 1000W

Интерфейсы

Интерфейсы 10GBase-T	2

Дисковая подсистема

Форм-фактор отсеков под жесткие диски	LFF 3,5"
Количество отсеков под жесткие диски	12
Количество отсеков 3,5''	12
Тип поддерживаемых дисков	SATA
Количество отсеков поддерживающих U.2 диски	4 U.2 накопителя
Наличие салазок для жестких дисков	Да
Универсальные салазки	Нет

Управление и мониторинг

Management порт	1000BaseT

Питание

Блоки питания	2
Мощность блоков питания, Вт	1000

Физические характеристики

Исполнение корпуса сервера	2U
Диапазон рабочих температур, °C	от 10 до 35