ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Платформа Supermicro 1U SYS-510P-WTR Один процессор Intel Xeon Scalable, DDR4, 4x3,5" HDD SATA, 2x10GBase-T

SYS-510P-WTR

Описание

Соберите свой собственный индивидуальный сервер используя конфигуратор.

Универсальный высокопроизводительный 1U сервер Supermicro. Предназначен для выполнения широкого спектра задач, построения серверов высокой вычислительной мощности, биллинга, баз данных (БД) и других ролей.

Характеристики и состав:

- Шасси с 2 блоками питания 500W
- Процессор: Socket LGA4189 - 1шт
- Радиатор процессора - 1шт
- Память: до 3TB DDR4
- Жесткие диски: отсутствуют
- Салазки жестких дисков 3.5" - 4шт
- Контроллер: Intel® C621A - 1 шт
- Рельсы для установки в 19" стойку - 1 шт

Общие

Чипсет материнской платы	Intel C621A
Количество сокетов для процессора	1
Семейство процессоров	3 Gen Intel Xeon Scalable
Socket	LGA 4189
Тип установленных радиаторов	Радиатор стандартной эффективности
TDP радиатора CPU, Вт	270
Тип оперативной памяти	DDR4
Поддержка ECC памяти	Да
Максимальный объем оперативной памяти, ТВ	3

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Количество слотов оперативной памяти	8
Количество слотов оперативной памяти поддерживаемых одним процессором	8
Количество слотов расширения PCI-E	3
Слот расширения PCI-E FH/HL x16	2
Слот расширения PCI-E HH/HL x16	1
Наличие рельс для установки в стройку 19"	Да
Краткая спецификация	Платформа SYS-510P-WTR 1U, 1xLGA3647, 8xDDR4, 4x3.5" SAS/SATA, 2x10GBaseT, 2xPSU 500W

Интерфейсы

Интерфейсы 10/100/1000BaseT	0
Интерфейсы 10GBase-T	2

Дисковая подсистема

Форм-фактор отсеков под жесткие диски	LFF 3,5"
Количество отсеков под жесткие диски	4
Количество отсеков 3,5''	4
Тип поддерживаемых дисков	SATA SAS
Порт backplane	SATA
Количество портов backplane	2
Наличие салазок для жестких дисков	Да
Поддержка накопителя M.2	1
Ключ M.2	M-Key
Поддерживаемый формат дисков M.2	2280 22110

Управление и мониторинг

Management порт	1000BaseT

Питание

Блоки питания	2
Мощность блоков питания, Вт	500
Напряжение питания	~220V AC

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Физические характеристики

Исполнение корпуса сервера	1U
Диапазон рабочих температур, °C	от 10 до 35