ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Серверная платформа SNR-SR2212RS-U2, 2U, Scalable, DDR4, 12xSAS/SATA/NVMe, резервируемый БП 800W

SNR-SR2212RS-U2

Описание

Не поддерживается режим работы с NVME дисками с контроллерами LSI серии 94xx!

Универсальный компактный 2U высокопроизводительный сервер SNR-SR2212RS-U2. Предназначен для выполнения широкого спектра задач, построения серверов высокой вычислительной мощности, биллинга, баз данных (БД) и других ролей.

Поддержка:

Процессоры с сокетом LGA3647: до 2 шт (в комплект не входят)
Память DDR4 2933MHz ECC REG: до 3Тб
Жёсткие диски 2,5"/3,5" SATA: до 8 шт
Накопители U2: до 12 шт
Возможность установки аппаратного RAID-контроллера: да

В комплект входит:

Шасси SNR-SR2212RS-U2 - 1 шт
Жесткие диски - нет
Блок питания 800W - 2 шт
Hot-swap салазки для жестких дисков 2,5"/3,5" - 12 шт
Крепление для установки в 19" стойку - 1 шт
Процессор - нет
Радиатор процессора - 2 шт
Райзер карта 1xPCIe x16, 1xPCIe x8 - 2 шт
Райзер карта 1xPCIe x16 - 1 шт

Важно: При установке аппаратного RAID-контроллера, необходимо добавить 2 кабеля HDmSAS-HDmSAS 1м

Общие

Чипсет материнской платы	Intel C621
Количество сокетов для процессора	2
Семейство процессоров	1/2 Gen Intel Xeon Scalable
Socket	LGA3647
Тип установленных радиаторов	Радиатор стандартной эффективности

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

TDP радиатора CPU, Вт	205
Тип оперативной памяти	DDR4
Поддержка ECC памяти	Да
Поддержка NVDIMM	Да
Максимальный объем оперативной памяти, ТВ	3
Количество слотов оперативной памяти	24
Количество слотов оперативной памяти поддерживаемых одним процессором	12
Количество слотов расширения PCI-E	5
Слоты расширения PCI-E	FH/HL x8
Слот расширения PCI-E FH/HL x8	4
Слот расширения PCI-E FH/HL x16	1
Наличие рельс для установки в стройку 19"	Да
Тип устройства	Серверная платформа
Краткая спецификация	Платформа SNR-SR2212RS-U2, 2U, 2xLGA3647, 24xDDR4, 12x3.5" SAS/SATA/NVMe, 2x1GBaseT, 2xPSU 800W

Интерфейсы

Интерфейсы 10/100/1000BaseT	2

Дисковая подсистема

Форм-фактор отсеков под жесткие диски	LFF 3,5"
Количество отсеков под жесткие диски	12
Количество отсеков 3,5''	12
Тип поддерживаемых дисков	SATA
Количество отсеков поддерживающих U.2 диски	12 U.2 накопителя
Количество портов backplane	2
Обязательное использование Raid контроллера	Да
Наличие салазок для жестких дисков	Да
Универсальные салазки	Да
Поддержка накопителя M.2	2
Ключ M.2	M-Key
Поддерживаемый формат дисков M.2	2280

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Управление и мониторинг

Management порт	1000BaseT

Питание

Блоки питания	2
Мощность блоков питания, Вт	800
Напряжение питания	~220V AC

Физические характеристики

Исполнение корпуса сервера	2U
Диапазон рабочих температур, °C	от 5 до 35
Габариты, мм	748x433,4x87,6
Вес, кг	30