



Серверная платформа SNR-SR4224RS, 4U, Scalable, DDR4, 24xHDD, резервируемый БП

SNR-SR4224RS

Описание

Для работы дисковой корзины требуется установка HBA или RAID контроллера!

Универсальный 4U высокопроизводительный сервер SNR-SR4224RS. Предназначен для выполнения широкого спектра задач, построения серверов высокой вычислительной мощности, биллинга, баз данных (БД) и других ролей.

Поддержка:

- Процессоры с сокетом LGA3647: до 2 шт (в комплект не входят)
- Память DDR4 2933MHz ECC REG: до 3Тб
- Жёсткие диски 2,5"/3,5" SATA: до 24 шт
- Возможность установки аппаратного RAID-контроллера: да

В комплект входит:

- Шасси SNR-SR4224RS - 1 шт
- Жесткие диски - нет
- Блок питания 1200W - 2 шт
- Hot-swap салазки для жестких дисков 2,5"/3,5" - 24 шт
- Крепление для установки в 19" стойку - 1шт
- Процессор - нет
- Радиатор процессора - 2 шт
- Райзер карта PCIe x8 - 3 слота - 1шт

Важно: При установке аппаратного RAID-контроллера, необходимо добавить 2 кабеля [HDmSAS-HDmSAS 1м](#)

Общие

Чипсет материнской платы	Intel C621
Количество сокетов для процессора	2
Семейство процессоров	Intel Xeon Scalable
Тип оперативной памяти	DDR4
Поддержка NVDIMM	Да
Максимальный объем оперативной памяти, ТВ	3

Количество слотов оперативной памяти	24
Количество слотов оперативной памяти поддерживаемых одним процессором	12
Форм-фактор отсеков под жесткие диски	LFF 3,5"
Количество отсеков под жесткие диски	24
Количество отсеков 3,5"	24
Тип поддерживаемых дисков	SATA
Количество портов backplane	2
Наличие салазок для жестких дисков	Да
Поддержка накопителя M.2	2
Ключ	M-Key
Поддерживаемый формат дисков M.2	2280
Количество слотов расширения PCI-E	6
Максимум слотов расширения PCI-E с использованием опциональных райзеров	10
Слоты расширения PCI-E	FH/HL x8
Наличие рельс для установки в стойку 19"	Да
Socket	LGA3647
Поддержка ECC памяти	Да
Тип установленных радиаторов	Радиатор стандартной эффективности
TDP радиатора CPU, Вт	205
Тип устройства	Серверная платформа
Слот расширения PCI-E FH/HL x8	3
Габариты, мм	798x433.4x176.5
Универсальные салазки	Да
Краткая спецификация	Платформа SNR-SR4224RS, 4U, 2xLGA3647, 24xDDR4, 24x3.5"/2.5" SAS/SATA, 2x1GBaseT, 2xPSU 1200W

Интерфейсы

Интерфейсы 10/100/1000BaseT	2
-----------------------------	---

Питание

Напряжение питания	~220V AC
Блоки питания	2



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Мощность блоков питания, Вт 1200

Управление и мониторинг

Management порт 1000BaseT

Физические характеристики

Исполнение корпуса сервера 4U