



## Серверная платформа SNR-SR4224RS, 4U, Scalable, DDR4, 24xHDD, резервируемый БП

SNR-SR4224RS

### Описание

**Для работы дисковой корзины требуется установка HBA или RAID контроллера!**

Универсальный 4U высокопроизводительный сервер SNR-SR4224RS. Предназначен для выполнения широкого спектра задач, построения серверов высокой вычислительной мощности, биллинга, баз данных (БД) и других ролей.

#### Поддержка:

- Процессоры с сокетом LGA3647: до 2 шт (в комплект не входят)
- Память DDR4 2933MHz ECC REG: до 3Тб
- Жёсткие диски 2,5"/3,5" SATA: до 24 шт
- Возможность установки аппаратного RAID-контроллера: да

#### В комплект входит:

- Шасси SNR-SR4224RS - 1 шт
- Жесткие диски - нет
- Блок питания 1200W - 2 шт
- Hot-swap салазки для жестких дисков 2,5"/3,5" - 24 шт
- Крепление для установки в 19" стойку - 1шт
- Процессор - нет
- Радиатор процессора - 2 шт
- Райзер карта PCIe x8 - 3 слота - 1шт

**Важно:** При установке аппаратного RAID-контроллера, необходимо добавить 2 кабеля [HDmSAS-HDmSAS 1м](#)

### Общие

Чипсет материнской платы	Intel C621
Количество сокетов для процессора	2
Семейство процессоров	1/2 Gen Intel Xeon Scalable
Socket	LGA3647
Тип установленных радиаторов	Радиатор стандартной эффективности
TDP радиатора CPU, Вт	205

Тип оперативной памяти	DDR4
Поддержка ECC памяти	Да
Поддержка NVDIMM	Да
Максимальный объем оперативной памяти, TB	3
Количество слотов оперативной памяти	24
Количество слотов оперативной памяти поддерживаемых одним процессором	12
Количество слотов расширения PCI-E	6
Максимум слотов расширения PCI-E с использованием опциональных райзеров	10
Слоты расширения PCI-E	FH/HL x8
Слот расширения PCI-E FH/HL x8	3
Наличие рельс для установки в стойку 19"	Да
Тип устройства	Серверная платформа
Краткая спецификация	Платформа SNR-SR4224RS, 4U, 2xLGA3647, 24xDDR4, 24x3.5"/2.5" SAS/SATA, 2x1GBaseT, 2xPSU 1200W

## Интерфейсы

Интерфейсы 10/100/1000BaseT	2
-----------------------------	---

## Дисковая подсистема

Форм-фактор отсеков под жесткие диски	LFF 3,5"
Количество отсеков под жесткие диски	24
Количество отсеков 3,5"	24
Тип поддерживаемых дисков	SATA
Количество портов backplane	2
Наличие салазок для жестких дисков	Да
Универсальные салазки	Да
Поддержка накопителя M.2	2
Ключ M.2	M-Key
Поддерживаемый формат дисков M.2	2280

## Управление и мониторинг

Management порт	1000BaseT
-----------------	-----------



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

## Питание

Блоки питания	2
Мощность блоков питания, Вт	1200
Напряжение питания	~220V AC

## Физические характеристики

Исполнение корпуса сервера	4U
Габариты, мм	798x433.4x176.5