



Серверная платформа SNR-SR4236RS, 4U, Scalable, DDR4, 36xHDD, резервируемый БП

SNR-SR4236RS

Описание

Для работы дисковой корзины требуется установка HBA или RAID контроллера!

Универсальный 4U высокопроизводительный сервер SNR-SR4236RS. Предназначен для выполнения широкого спектра задач, построения серверов высокой вычислительной мощности, биллинга, баз данных (БД) и других ролей.

Поддержка:

Процессоры с сокетом LGA3647: до 2 шт (в комплект не входят)
Память DDR4 2933MHz ECC REG: до 3ТБ
Жёсткие диски 2,5"/3,5" SATA: до 36 шт
Возможность установки аппаратного RAID-контроллера: да

В комплект входит:

Шасси SNR-SR4236RS - 1 шт
Жесткие диски - нет
Блок питания 1300W - 2 шт
Hot-swap салазки для жестких дисков 2,5"/3,5" - 36 шт
Крепление для установки в 19" стойку - 1шт
Процессор - нет
Радиатор процессора - 2 шт
Райзер карта PCIe x8 - 3 слота - 1шт

Важно: При установке аппаратного RAID-контроллера, необходимо добавить 3 кабеля [HDmSAS-HDmSAS 1м](#)

Общие

Чипсет материнской платы	Intel C621
Количество сокетов для процессора	2
Семейство процессоров	Intel Xeon Scalable
Тип оперативной памяти	DDR4
Поддержка NVDIMM	Да

Максимальный объем оперативной памяти, ТВ	3
Количество слотов оперативной памяти	24
Количество слотов оперативной памяти поддерживаемых одним процессором	12
Форм-фактор отсеков под жесткие диски	LFF 3,5"
Количество отсеков под жесткие диски	36
Количество отсеков 3,5"	36
Тип поддерживаемых дисков	SATA
Количество портов backplane	3
Наличие салазок для жестких дисков	Да
Поддержка накопителя M.2	2
Ключ	M-Key
Поддерживаемый формат дисков M.2	2280
Количество слотов расширения PCI-E	6
Максимум слотов расширения PCI-E с использованием опциональных райзеров	10
Слоты расширения PCI-E	FH/HL x8
Наличие рельс для установки в стойку 19"	Да
Socket	LGA3647
Поддержка ECC памяти	Да
Тип установленных радиаторов	Радиатор стандартной эффективности
TDP радиатора CPU, Вт	205
Тип устройства	Серверная платформа
Слот расширения PCI-E FH/HL x8	3
Габариты, мм	798x433.4x176.5
Универсальные салазки	Да
Краткая спецификация	Платформа SNR-SR4236RS, 4U, 2xLGA3647, 24xDDR4, 36x3.5"/2.5" SAS/SATA, 2x1GBaseT, 2xPSU 1200W
Обязательное использование Raid контроллера	Да

Интерфейсы

Интерфейсы 10/100/1000BaseT	2
-----------------------------	---

Питание



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Напряжение питания	~220V AC
Блоки питания	2
Мощность блоков питания, Вт	1300

Управление и мониторинг

Management порт	1000BaseT
-----------------	-----------

Физические характеристики

Исполнение корпуса сервера	4U
----------------------------	----