



Серверная платформа SNR-SR4336RS, 4U, Scalable Gen3, DDR4, 36xHDD, резервируемый БП

SNR-SR4336RS

Описание

Для работы дисковой корзины требуется установка HBA или RAID контроллера!

Универсальный 4U сервер высокой плотности SNR-SR4336RS. Предназначен для хранения и обработки больших объемов данных.

Поддержка:

- Процессоры с сокетом FCLGA4189: до 2шт (в комплект не входят)
- Память DDR4 3200MHz ECC REG: до 12ТБ
- Жёсткие диски 2,5"/3,5" SATA: до 36 шт
- Возможность установки аппаратного RAID-контроллера: да

В комплект входит:

- Шасси SNR-SR4336R - 1 шт
- Жесткие диски - нет
- Блок питания 1300W - 2 шт (резервируемый)
- Hot-swap салазки для жестких дисков 2,5"/3,5" - 36 шт
- Крепление для установки в 19" стойку - 1 шт
- Процессор - нет
- Радиатор процессора - 2 шт
- Райзер карта 1xPCIe x16, 2xPCIe x8 - 2 шт

Опции:

- Блоки питания до 1600W
- Дополнительные райзер карты в slot4
- Дисковая корзина 2x2,5": SATA/SAS, U.2
- Дисковая корзина 2x3,5": SATA/SAS

Важно: При установке аппаратного RAID-контроллера, необходимо добавить 2 кабеля [HDmSAS-HDmSAS 1м](#)

Общие

Чипсет материнской платы	Intel C621A
Количество сокетов для процессора	2
Семейство процессоров	3 Gen Intel Xeon Scalable

Тип оперативной памяти	DDR4
Поддержка NVDIMM	Да
Поддержка DCPMM	Да
Максимальный объем оперативной памяти, TB	12
Количество слотов оперативной памяти	32
Количество слотов оперативной памяти поддерживаемых одним процессором	16
Форм-фактор отсеков под жесткие диски	LFF 3,5" / SFF 2,5"
Количество отсеков под жесткие диски	36
Количество отсеков 3,5"	36
Тип поддерживаемых дисков	SATA
Количество портов backplane	3
Наличие салазок для жестких дисков	Да
Поддержка накопителя M.2	2
Ключ	M-Key
Поддерживаемый формат дисков M.2	2280
Количество слотов расширения PCI-E	6
Максимум слотов расширения PCI-E с использованием опциональных райзеров	10
Слоты расширения PCI-E	4x FH/HL x8 2x FH/HL x16
Наличие рельс для установки в стойку 19"	Да
Socket	LGA 4189
Поддержка ECC памяти	Да
Тип установленных радиаторов	Радиатор стандартной эффективности
TDP радиатора CPU, Вт	270
Тип устройства	Серверная платформа
Слот расширения PCI-E FH/HL x8	3
Габариты, мм	798x433.4x176.5
Вес, кг	25
Универсальные салазки	Да
Краткая спецификация	Платформа SNR-SR4336RS, 4U, 2xFLGA4189, 32xDDR4, 36x3.5"/2.5" SATA, 2x1GBaseT, 2xPSU
Обязательное использование Raid контроллера	Да

Интерфейсы

Интерфейсы 10/100/1000BaseT 2

Питание

Напряжение питания ~220V AC

Блоки питания 2

Мощность блоков питания, Вт 1300

Физические характеристики

Диапазон рабочих температур, °C от 5 до 35

Исполнение корпуса сервера 4U

Управление и мониторинг

Management порт 1000BaseT